

# 室外144芯光缆交接箱

产品名称	室外144芯光缆交接箱
公司名称	慈溪市巨鑫通信设备厂
价格	750.00/台
规格参数	品牌:巨鑫 型号:144芯
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅中路106号
联系电话	86-057423627637 15990298310

## 产品详情

光缆交接箱参数：室外/壁挂式/不锈钢/smc/落地式/无跳接

72芯/96芯/144芯/288芯/360芯/576芯/720芯/1152芯/

144芯光缆交接箱 尺寸 1030\*550\*310

288芯光缆交接箱 尺寸 1450\*755\*300

576芯光缆交接箱 尺寸 1450\*755\*600 1450\*1500\*300

1152芯光缆交接箱 尺寸 1450\*1500\*600

可安装12芯一体化托盘可安装12芯束状尾纤

可安装光纤适配器：比如 sc fc st lc

光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

规格：96芯，144芯、288芯、360芯，576，720芯，1152芯等不同容量。

产品特性：• 光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

- 采用熔配一体化抽 à -式模块，使交接箱容量大，密度高。
- 箱体采用高强度smc聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。

- 箱体具有良好的密封性能，防护等级达到gb/t4208 ip65级。
- 具有很好的安装性能及防破坏功能。
- 箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
- 光缆交接箱体箱材料为sm,容量0 ~ 576芯。

#### 技术特性:

- 高压防护接地与机箱绝缘电阻： 20000m /500v(dc)
- 箱高压防护接地与机箱间耐压 15000v(dc)/1min，不击穿，无飞弧。
- 箱体静负荷能力：壳盖 980n，侧表面 980n，门铰链 200n
- 机箱的密封防护等级：达到gb4208标准中ip65级

#### 工作环境:

- 环境温度：-45 ~ +80
- 相对湿度：40 时小于95%
- 大气压力：70 ~ 106kpa

144芯光缆交接箱，室外144芯光缆交接箱，smc144芯光缆交接箱，不锈钢144芯光缆交接箱，

壁挂式144芯光缆交接箱，落地式144芯光缆交接箱，无跳接144芯光缆交接箱，144芯室外光交箱

144芯smc光交箱，144芯壁挂式光交箱，144芯不锈钢光交箱，144芯落地式光交箱，144芯无跳接光交箱

电信光缆交接箱，移动光缆交接箱，联通光缆交接箱，电信光交箱，移动光交箱，联通光交箱系列

288芯光缆交接箱，室外288芯光缆交接箱，smc288芯光缆交接箱，不锈钢288芯光缆交接箱，

壁挂式288芯光缆交接箱，落地式288芯光缆交接箱，无跳接288芯光缆交接箱，288芯室外光交箱

288芯smc光交箱，288芯壁挂式光交箱，288芯不锈钢光交箱，288芯落地式光交箱，288芯无跳接光交箱

电信光缆交接箱，移动光缆交接箱，联通光缆交接箱，电信光交箱，移动光交箱，联通光交箱系列

576芯光缆交接箱，室外576芯光缆交接箱，smc576芯光缆交接箱，不锈钢576芯光缆交接箱，

壁挂式576芯光缆交接箱，落地式576芯光缆交接箱，无跳接576芯光缆交接箱，576芯室外光交箱

576芯smc光交箱，576芯壁挂式光交箱，576芯不锈钢光交箱，576芯落地式光交箱，576芯无跳接光交箱

电信光缆交接箱，移动光缆交接箱，联通光缆交接箱，电信光交箱，移动光交箱，联通光交箱系列