

# 二甲苯浓度报警器，二甲苯泄漏|泄露检测仪

产品名称	二甲苯浓度报警器，二甲苯泄漏 泄露检测仪
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优大 型号:RBT-6000-F A
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

## 产品详情

二甲苯浓度报警器，二甲苯泄漏|泄露检测仪 1-88686387 15165087979李经理】我 公司是集科、工、贸为一体的综合性公司，主要经营气体检测报警仪器，是气体报警器专业生产厂家。我公司生产的气体报警器、气体检测仪、气体泄漏检测仪、家用燃气报警器等系列电子产品质量优良，产品销往遍布全国各地，并出口俄罗斯和哈萨克斯坦。

公司以科技为先导，不断进行产品创新，研究开发了工业有可燃气体及毒性气体报警器，二甲苯报警器，检测仪，家用可燃气体报警器等系列电子安防产品，获得多项国家专利。产品广泛应用于燃气、石油、化工、消防、冶金、电力、、矿井等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。

主要有手持式二甲苯报警器和固定式二甲苯报警器两种，手持式二甲苯报警器又称为便携式二甲苯报警器、可移动式二甲苯报警器。固定式由控制器和探测器两部分，探测器主要安放在现场或者有二甲苯泄漏的地方，主要功能是探测二甲苯浓度，控制器的主要功能是显示出探测器所测的二甲苯浓度值，如果浓度超标会发出声光报警的信号，以提示用户。

主要性能如下：

二甲苯报警器（rbt-6000）技术参数：

- 1、与rbk-6000型气体报警控制器配套使用；
- 2、采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；
- 3、三线制结构；

- 4、 隔爆式设计适用于危险条件1、2区；
- 5、 体积小、安装简便；
- 6、 采用模块化结构设计，便于系统维护；
- 7、 检测原理：半导体|电化学|催化燃烧式进口传感器 检测气体：可燃气体、有害气体
- 8、 采样方式：自然扩散式
- 9、 测量精度：±5%fs，相应时间：30s
- 10、 工作电压：dc12v ~ dc30v
- 11、 温度：-40 ~ 65
- 12、 连接线缆：rvv3×1.5mm<sup>2</sup>，传输距离：1200m
- 13、 防护等级：exd ct6
- 14、 安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：g1|2"
- 15、 体积：126mm(l)×93mm(w)×48mm(h)

#### 二甲苯探测器主机(rbk-6000)系统说明：

- 1、 使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 2、 lcd液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；
- 3、 使用数字信号传输，可靠性高；
- 4、 2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240v|7a；
- 5、 使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 6、 与rbt-6000-f、rbt-6000-fr点型气体探测器配套使用；
- 7、 工作电压：ac220v±10%；
- 8、 使用温度：-20 ~ 60 ；
- 9、 使用湿度：95%rh；
- 10、 lcd液晶屏幕显示：%le|ppm|vol%；
- 11、 报警系统：声光报警；
- 12、 报警音量：75db；
- 13、 传输距离：1200m；

14、体 积：250mm(l) × 240mm(w) × 90mm(h)

【济南优大电子有限公司】

手机：15165087979

电话：0531-88686387

传真：0531-88686387

qq：2960848754 二甲苯浓度报警器，二甲苯泄漏|泄露检测仪