

抗冲击波活门

产品名称	抗冲击波活门
公司名称	山东泰达煤矿机械加工厂
价格	8200.00/套
规格参数	品牌:圣煤 型号:FH2500/918 发货期:2天
公司地址	山东省济宁市兖州市颜店镇工业园
联系电话	15275373355 15853766199

产品详情

抗冲击波活门

抗冲击波活门_炸药库抗冲击波活门_火药库抗冲击波活门_煤矿井下抗冲击波活门

一、技术参数 图号 门框尺寸(mm) 承压 (kpa) 通风量 (m³/h)

t86-fh2500/918 900 × 1800 2500 6000

t86-fh1500/918 900 × 1800 1500 6000

二、产品主要结构 本抗冲击波活门由门框、门扇、闭锁装置、铰页等部件组成。

- 1、门框为不等边角组焊框架结构。
- 2、门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动 张开12度角的活门悬板。每组活门通风量为2000立方/h，总通风量为6000立方/h，风速按8m/s进行设计，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启 角度进行微调，以满足最佳通风量。当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后，余压只要大于20kpa时，活 门悬板受压再3-8s内自动关闭，与外界隔离，组织爆炸抗冲击波及爆炸产生火焰，有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。
- 3、闭锁装置设置2组，一组为通常关闭用的闭锁轴，手柄转动式；另一组为紧急闭锁装置，其功能是当冲击力 大于294n时，瞬间，门与门框紧闭，压缩密封圈，锁头进入锁芯，拨动双片弹簧，制动闭锁，防止门反弹； 拨动外钥匙手柄即可解除闭锁。
- 4、下铰页采用单向推力球轴承支撑，中间采用弹簧折页，确保门自动关闭。
- 5、密封方式采用“9”字形截面橡胶条密封。

销售热线：152-7537-3355 联系人：刘经理

qq：1431603966 邮箱：15275373355@163.com

公司传真：0537-3650989

兖州泰达矿业科技有限公司竭诚为您服务。