

不锈钢快插弯头运用方法

产品名称	不锈钢快插弯头运用方法
公司名称	温州市龙湾沙城宏源阀门厂
价格	10.00/个
规格参数	品牌:HY 型号:HY 工作压力:0.5-20BAR
公司地址	温州龙湾七二村
联系电话	0135-87698687 13587698687

产品详情

不锈钢快插弯头运用方法

快插弯头直接将(尼龙 (pv)、聚氨酯、特氟龙管)刺进接头内即可，拔出时只需将薄片往下压就

可直接拔出管子快插/螺纹接头qs首要特性运用 只需“即插即用”牢靠衔接内附密封轻松挑选适用的接

头。不锈钢快插弯头类型表述(kh、kqgh系列): sts04-m5, 配管尺度m5, 适用气管外径4mm

sts04-01, 配管尺度r1/8,适用气管外径4mm sts06-01, 配管尺度r1/8,适用气管外径6mm

sts06-02, 配管尺度r1/4,适用气管外径6mm sts08-02, 配管尺度r1/4,适用气管外径8mm

sts08-03, 配管尺度r3/8,适用气管外径8mm

该商品制作原资料悉数均为优质不锈钢, 一端为外螺纹衔接另一端为塑料软管卡压衔接。规格: 1/4 1/8 3/4

1/2 3/8 (1/4-8mm,1/8-8mm,1/2-10mm,1/2-12mm,3/8-10mm 配管: 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm)

材质: 不锈钢304、316、316l 螺纹标准: g、zg、npt、rc、r等 工作压力: 0.5-20bar 工作温度: -15~+110

售后服务: 一、产品配发检验合格证书和使用说明书, 以确保用户能正确安装使用我公司产品。

二、我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验, 不合格的产品决不出厂, 保证严格履行、兑现产品三包, 严格执行国家工业产品售后服务有关规定, 对出厂产品自发货日起十二个月内, 在产品说明书规定的正常操作条件下我公司将负责保质期内质量完好。

三、用户对我公司产品提出质量异议, 公司保证在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的, 保证派出专业技术人员, 并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

以上三点是我公司对售后服务的承诺, 真诚欢迎广大用户批评指正并提供宝贵意见参照改进。

我们的优势;价格实惠, 质量保证 我们的期待;给我们一次机会, 回报您长期实惠

我们的目标;让您足不出户买到最实惠的不锈钢快插弯头

我们的承诺;不满意包退'包换 同样的价格'我们的质量更好 同样的质量;我们的价格更低

热线电话: 13587698687

qq : 412028738