

防滑YDB隔爆油冷式电动滚筒

产品名称	防滑YDB隔爆油冷式电动滚筒
公司名称	滕州丰腾机械有限公司济宁分公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路
联系电话	0537-2330850 13562430936

产品详情

防滑ydb【隔爆油冷式电动滚筒】防爆电滚筒 四川滚筒 内蒙古滚筒 山东滚筒 山西滚筒 电滚筒

ydb15-1.6-8050 (380/660)

该产品是供具有可燃性气体、瓦斯、粉尘等形成的爆炸性混合物环境条件下所使用的输送机械做驱动装置，隔爆标志位dl、dllat4、dllbt4。dl适合于所有甲烷或煤尘爆炸危险性混合物存在的矿井中，dllbt4适合于有i、iia级t1~t4组爆炸危险性混合物存在的场所，dllbt4适合于i\iia\iib级t1~t4组爆炸危险性混合物存在的场所。可满足各种逆止，包胶等要求。

轻型摆线油冷式电动滚筒 摆线内置油冷（油浸）式电动滚筒摆线外置式电动滚筒（yzw22-1.6-1206
3）油冷式电动滚筒（简称电动滚筒）是以电动机为动力，靠胶带的连续运动传送各种物料的一种新型内部驱动装置。陈玉 壹叁伍陆贰肆叁零玖叁陆

- 适用范围及特点：
 - 1.1可以代替目前适用的电机---减速器式的外驱动装置，用来构成胶带输送机，即可输送煤炭、矿石、沙子、面粉等散装物料，也可输送麻包、设备等成件物品。
 - 1.2结构简单紧凑，占用空间面积小。
 - 1.3密封良好，适用于粉尘浓度大、潮湿泥泞的工作场所。
 - 1.4适用维修方便，操作安全可靠，寿命长。
 - 1.5能源消耗少，且容易实现集中控制。
 - 1.6可满足各种逆止、制动、包胶等要求。
- 吊运安装
 - 2.1通过两个支座上的吊耳即可用起重机械将电动滚筒运至安装现场。
 - 2.2将两支座用螺栓固定在运输机机架式，各螺栓需加垫圈并拧紧螺母，机架必须牢固地安装在基础上。
 - 2.3安装时应使支座底平面处于水平位置。
 - 2.4通过电动滚筒左端盖上的油注孔向滚筒内注入n46号机油，并使其液面达到滚筒直径的1/3高度。
 - 2.5完成以上步骤之后，用手旋转滚筒，应转动灵活，无卡滞现象。
 - 2.6旋开接线盒，使电机引线与电气控制器中的线路正确连接起来。
 - 2.7接通电源，启动滚筒，检查滚筒的旋转方向是否正确，反转时应予以调整。
- 单向旋转滚筒装有逆止装置，电机接线时应根据滚筒的旋转方向查出电机的旋转方向，电机的旋转方向与滚筒的转向相反，不能查出电机的转向时，可带电点动查出。逆止装置在外部的，可将逆止装置禁锢螺栓拆下，使止口语滚筒端盖脱开即可点动查出，

3.使用 3.1用前准备：
3.1.2电气线路控制中应安装与选用的电动滚筒相配套的过载、单向运行及紧急制动等保护装置，并使机体上壳有良好的接地。

- 3.1.3 输送机的所有零部件均应按照有关规定准确无误的安装进行，然后即可进行试车。
- 3.1.4 试车应分为空载和负载两上阶段进行。空载时，整机应运转平稳，无冲击及较大的周期性噪声。 3.1.5 负载试车应在空载试车一切正常后进行。试车时，应先开车后投料，并试物料均匀、连续和缓慢地投入，停车前应先停止加料，待物料排空后在停车。 3.2 生产使用：
- 3.2.1 输送机输料前应先空转片刻。待运转正常后方可投料。
- 3.2.2 物料的投放应均匀、连续，并避免超载。 3.2.3 生产过程中应尽量避免输送机的频繁启动和制动。
- 3.2.4 生产人员应严格遵守操作规程，以免发生安全事故，
- 3.2.5 使用过程中，一旦发生故障，应立即停车检查，予以排除。

ydb隔爆型电动滚筒 油冷式电动滚筒 tdy75油冷式电动滚筒 ydw外装式电动滚筒 防爆电动滚筒 隔爆电动滚筒 电动滚筒厂家 山东滚筒厂家 油冷式电动滚筒电机 40t减速机 js减速机 js30减速机 spj800减速机 js40减速机