

恒温恒湿试验箱

产品名称	恒温恒湿试验箱
公司名称	宁波科宝试验设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:科宝 型号:KB-TH-S-80Z 温度范围:-40 — +100 (150)
公司地址	浙江省宁波市余姚低塘联通北路53号
联系电话	0574-88005065 18067567982

产品详情

可程式恒温恒湿试验箱

产品名称：可程式恒温恒湿试验箱

产品型号：kb-th-s-80z

产品简介：

可程式恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿试验箱、恒温机或恒温恒湿箱，用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

符合标准：

gb/t5170.5-2008、gb/t10586-2006、gb/t2423.1-2008试验a、gb/t2423.2-2008试验b、gb/t2423.3-2006试验ca、gb/t2423.4-2008-db

技术参数

内箱尺寸	w × h × d : 400 × 500 × 400(mm)
外箱尺寸	w × h × d : 900 × 1450 × 1000(mm)
温度范围	g: -20 — +100 (150) z: -40 — +100 (150) d: -70 — +100 (150)
湿度范围	20% rh — 98% rh
控制稳定度	温度 ± 0.5 湿度 ± 2.0%
分布均匀度	温度 ± 2.0 湿度 ± 3.0%
升温速率	3 /min(由-40 升至30 约25分钟)非线性空载
降温速率	1 /min(由30 降至-40 约60分钟)非线性空载
温度极限	最高温度 +150 最低温度-70
产品结构	
内箱材质	sus #304 镜面不锈钢板
外箱材质	sus #304 不锈钢板或冷轧钢板烤漆
保温材质	硬质polyurethane发泡 + 玻璃棉
迫紧	硅胶发泡迫紧1条

置物架	箱体内存有高度可调之不锈钢置物架2个（材质：sus #304 镜面不锈钢）
加热器	采用台湾进口不锈钢鳍片式散热管u形加热管
加湿器	分体式加湿筒设计
运风机	马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(sirocco fan) / 特殊可调百页送风循环系统
箱门	单门, 双层门, 嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“ philip ” 照明灯管
湿度系统	内藏不锈钢水箱15l 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 水回收装置/缺水警报装置
冷冻系统	
压缩机	原装进口法国“泰康”牌全封闭式压缩机
冷凝器	鳍片式附台制散热风机
蒸发器	鳍片式多段自动负载容量调整
膨胀阀	丹麦丹佛斯原装进口组件
冷媒	美国进口最新环保冷媒r404a
制冷辅助件	干燥剂（丹麦），油分离器（美国），冷媒视窗（丹麦），电磁阀（日本），过滤器（日本） 控制器（韩国），截止阀（意大利）等制冷配件均采用进口件

若您需要更详细的了解我们的产品，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065欢迎您的来电！（宁波恒温恒湿箱）

公司网址：<http://www.zjkb17.com/>

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品整机免费保修一年，终身服务！