

填料散堆塑料，PP异鞍环，聚丙烯填料

产品名称	填料散堆塑料，PP异鞍环，聚丙烯填料
公司名称	江西金诚填料有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量 :100 (%) 材质:PP 厂商:江西金诚填料有限公司
公司地址	江西省萍乡市经济技术开发区
联系电话	86-079913879986748 13879986748

产品详情

含量	100 (%)	材质	PP
厂商	江西金诚填料有限公司	密度	0 (g/cm3)
执行质量标准	国家行业标准		

聚丙烯异鞍环:鞍型填料类似于马鞍形状，这种填料层中主要为弧形的液体通道，填料层内的空隙较环形填料（尤其较拉西环填料）更加连续，可使气体向上流动时主要沿弧形通道流动。

产品特点：它具有空隙率大，压降和传质单元高度低，泛点高、汽液接触充分、比重小、传质效率高、压降低，通量大，效率高，负荷弹性大，抗污性好等特点。广泛用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业的填料塔中。

聚丙烯异鞍环特性数据:

名称	规格d × h × m	比表面积 m ² /m ³	空隙率 %	个数nm ⁻³	干填料因子
异鞍环	76 × 38 × 3.0	130	52	3700	138
	50 × 25 × 1.5	168	68	9400	184
	38 × 19 × 1.2	178	75	25200	201

执行标准 中华人民共和国机械行业标准hg / t 3986-2007 《塑料塔填料技术条件》

各种塑料塔器填料的物理化学性能

性能/材质	pe	pp	rpp	pvc	cpvc	pvcf
密度g/cm ³	0.94-0.96	0.89-0.91	0.93-0.94	1.32-1.44	1.50-1.54	1.75-1.78
使用温度 ()	90	>100	>120	>60	>90	>150
耐化学腐蚀性%	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀

抗压强度n/mm ²	>6.0	>6.5	>7.0	>6.0	>8.0	>10.0
-----------------------	------	------	------	------	------	-------