

南京庚辰代理致微真空脉动GI100TP灭菌器

产品名称	南京庚辰代理致微真空脉动GI100TP灭菌器
公司名称	南京朔源生物技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:Zealway 型号:GI100TP 1:1
公司地址	南京市栖霞区迈尧路18号
联系电话	13218071809

产品详情

型号	gi36tp	gi54tp	gi80tp	gi100tp
容量(l)	36	54	80	100
外型尺寸(w*d*h)(mm)	460*542*1070	460*542*1070	620*680*1040	620*680*1140
灭菌腔尺寸 (mm)	320 × 530	320 × 730	400 × 700	400 × 800
灭菌腔材料	sus304不锈钢			
工作电源	220v ± 10%/50hz,16a单相	220v ± 10%/50hz,16a单相	220v ± 10%/50hz,32a单相	220v ± 10%/50hz,32a单相
额定功率(w)	2300	2900	4600	4600

灭菌工作稳定	105—135
灭菌显示精度	0.1度
灭菌时间设置	1-6000min
融化温度设置	60-100
融化时间设置	1-6000min
保温温度	45—60
保温温度	45—60
保温时间设置	1—9999分钟
存储系统	记忆存储60条程序
干燥时间预置范围	1-300min
水箱容积	18l
脉动次数	1-5次可调
真空度	-93kpa
真空泄漏率	< 0.13kpa/分钟
灭菌模式	<p>固体模式：抽真空—自动注水—加热—脉动—加热—灭菌—排气—排水</p> <p>固体带干燥模式：抽真空—自动注水—加热—脉动—加热—灭菌—排气—排水-干燥</p> <p>液体模式：加热—灭菌—预冷—排气</p> <p>液体带保温模式：加热—灭菌—预冷—排气—保温</p> <p>琼脂模式：加热—融化—保温</p>

	bd测试模式：抽真空—自动注水—加热—脉动—加热—灭菌—排气—排水 真空泄漏测试模式：抽真空—保压			
排气温度预置范围	73-104 注1			
排气模式	全自动内排，内置蒸汽收集瓶			
定时器预置范围	0—6天延迟			
压力表显示范围	-01 ~ 0.4mpa			
压力	设计压力0.3mpa 安全阀起跳压力为0.27mpa			
控制器	“ smart iii ” 高速微电脑智能控制系统			
安全装置	自感应压力联锁装置，过温保护系统、升温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统			
附件 注2	不锈钢提篮 (300*200) *2	不锈钢提篮 (300*200) *3	不锈钢提篮 (370*280) *2	不锈钢提篮 (370*280)
选配件	打印机、打印套装			

公司网址：<http://www.njgc17.com>

当您有需求时，只要拨通：

南京办事处：陈嫚13218071809

杭州办事处：0571-88852921 88851121

上海办事处：021-56311478 56311479 56311489，余下来的事情由我们来办。
要是您不满意，请您告诉我们；您满意，请您告诉您的朋友们。