

# 保得威尔PTW-6600型火灾报警控制器

产品名称	保得威尔PTW-6600型火灾报警控制器
公司名称	广州携安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:保得威尔 PTW-6600
公司地址	广州市天河区天河北路侨林街47号1101房之98P房（仅限办公用途）
联系电话	13503078110

## 产品详情

ptw-6600型火灾报警控制器（联动型）

### 一、概述：

ptw-6600联动型火灾自动报警控制器是我司最新推出的新一代智能火灾报警控制器。满足gb4717-2005、gb16806 - 2006国标的需求。

ptw-6600联动型火灾自动报警控制器具有多项智能特性，诸如漂移补偿、灵敏度调整、自优化预报警等，可通过上位机进行离线编程。

同时，ptw-6600可参与消防联动控制、消防广播输出、气体灭火等，可接crt显示终端，组成综合性的消防报警控制系统。适用于大型工厂、厂房、大型饭店、宾馆、机房、商厦等重要场所。

### 二、系统特性：

系统为智能联动型火灾报警控制器。

系统最小2回路，最大容量为30回路，每回路198个编址单元。

回路卡可远程安装，最远距离可达1500米。

系统具有良好的智能火灾判断能力：

探测器自动检测

灵敏度可调

漂移自动补偿

故障自动监测

数据平滑处理

配备320 × 240lcd液晶显示器，同屏可显示8条事件。

最多可连接64个楼层显示器，最远距离可达1500米。

8个多线控制盘，每个8组控制及回讯，符合gb16806规范。

8个总线控制盘，每个16组输出控制及回讯显示。

模块化、积木式搭建结构，系统配置更加灵活。

可配接微型中文打印机。

支持1000条联动逻辑表达式，逻辑运算关系丰富，可满足任何联动控制要求，同时具备输出延时功能。

系统可配接中文图形显示及管理终端，为双向通讯。图文显示程序是与win2000，winxp完全兼容的中文界面软件。它可以直观的显示故障或火警发生的位置、探测器资料，楼层平面图形，并提示采取灭火措施。

可记录4000条历史事件。

可通过键盘在线编程或通过pc机离线编程。程序中的输入、输出、说明或逻辑控制矩阵均可打印存档。

特有的回路降级操作功能使系统在主cpu失效时，回路卡仍然处于工作状态，保持报警程序正常操作，系统能够保持报警功能，能够启动相应报警区域的警铃、声光报警器等以提示报警

网络接口，可将多台控制器连接成一个专用消防控制网n-net，极大的方便用户管理维护，同时也扩展了系统的容量。

提供n-crt端口，外部系统可无缝接入，可与智能楼宇系统连接。