

# 施耐德模块TWDLCAA40DRF

产品名称	施耐德模块TWDLCAA40DRF
公司名称	南通科达自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:施耐德 型号:TWDLCAA40DRF
公司地址	南通市港闸区城港路116号兴亿达大厦803
联系电话	13862738260

## 产品详情

供应施耐德sr2, twd, tm2本体, 模块twdlcaa40drf

南通, 张家港, 宿迁, 盐城, 连云港施耐德总代理

联系人: 陈鑫华 热线电话: 13862738260/18352522124 qq:1774246242

订货号 说明 sr2基本型 sr2b121jd dc12v,8(4路ai)输入,4继电器输出,带时钟,带面板 sr2b201jd dc12v,12(6路ai)输入,8继电器输出,带时钟,带面板 sr2a101bd dc24v,6点输入,4继电器输出,不带时钟,带面板 sr2b121bd dc24v,8(4路ai)输入,4继电器输出,带时钟,带面板 sr2b122bd dc24v,8(4路ai)输入,4晶体管输出,带时钟,带面板 sr2a201bd dc24v,12(2路ai)输入,8继电器输出,不带时钟,带面板 sr2b201bd dc24v,12(6路ai)输入,8继电器输出,带时钟,带面板 sr2b202bd dc24v,12(6路ai)输入,8晶体管输出,带时钟,带面板 sr2b121b ac24v,8输入,4继电器输出,带时钟,带面板 sr2b201b ac24v,12输入,8继电器输出,带时钟,带面板 sr2a101fu ac100~240v,6输入,4继电器输出,不带时钟,带面板 sr2b121fu ac100~240v,8输入,4继电器输出,带时钟,带面板 sr2a201fu ac100~240v,12输入,8继电器输出,不带时钟,带面板 sr2b201fu ac100~240v,12输入,8继电器输出,带时钟,带面板 sr2d101bd dc24v,6点输入,4继电器输出,不带时钟,不带面板 sr2e121bd dc24v,8(4路ai)输入,4继电器输出,带时钟,不带面板 sr2d201bd dc24v,12(2路ai)输入,8继电器输出,不带时钟,不带面板 sr2e201bd dc24v,12(6路ai)输入,8继电器输出,带时钟,不带面板 sr2e121b ac24v,8输入,4继电器输出,带时钟,不带面板 sr2e201b ac24v,12输入,8继电器输出,带时钟,不带面板 sr2d101fu ac100~240v,6输入,4继电器输出,不带时钟,不带面板 sr2e121fu ac100~240v,8输入,4继电器输出,带时钟,不带面板 sr2d201fu ac100~240v,12输入,8继电器输出,不带时钟,不带面板 sr2e201fu ac100~240v,12输入,8继电器输出,带时钟,不带面板 sr2附件 sr2cbl01 pc用串口编程电缆(3米) sr2usb01 pc用usb口编程电缆(3米) sr2mem01 eeprom备份存储卡 sr2mem02 eeprom备份存储卡(可更新固件) sr2com01 modem远程通讯转接模块 sr2cbl07 连接电缆,用于modem远程通讯转接模块和逻辑控制器间 sr2mod01 rtu modem sr2mod02 gsm modem sr3本体 sr3b101bd dc24v,6(4路ai)输入,4继电器输出,带时钟,带面板 sr3b102bd

dc24v,6(4路ai)输入,4晶体管输出,带时钟,带面板 sr3b261bd dc24v,16(6路ai)输入,10继电器输出,带时钟,带面板 sr3b262bd dc24v,16(6路ai)输入,10晶体管输出,带时钟,带面板 twido 可编程控制器 twido 本体模块 twdlcaa10drf 交流,6点输入,4点继电器输出,螺钉端子 twdlcaa16drf 交流,9点输入,7点继电器输出,螺钉端子 twdlcaa24drf 交流,14点输入,10点继电器输出,螺钉端子 twdlcaa40drf 交流,24点输入,14点继电器+2点晶体管输出,螺钉端子 twdlcae40drf 交流,24点输入,14点继电器+2点晶体管输出,螺钉端子, 内置以太网 twdlcda10drf 直流,6点输入,4点继电器输出,螺钉端子 twdlcda16drf 直流,9点输入,7点继电器输出,螺钉端子 twdlcda24drf 直流,14点输入,10点继电器输出,螺钉端子 twdlcda40drf 直流,24点输入,14点继电器+2点晶体管输出,螺钉端子 twdlcde40drf 直流,24点输入,14点继电器+2点晶体管输出,螺钉端子, 内置以太网 twdlmda20drt 直流,12点输入,6点继电器+2点晶体管输出,螺钉端子 twdlmda20dtk 直流,12点输入,8点晶体管(正逻辑)输出,he10 twdlmda20duk 直流,12点输入,8点晶体管(负逻辑)输出,he10 twdlmda40dtk 直流,24点输入,16点晶体管(正逻辑)输出,he10 twdlmda40duk 直流,24点输入,16点晶体管(负逻辑)输出,he10 twido 离散量扩展模块 twddai8dt 交流120v,8点输入,可插拔螺钉端子 twdddi16dk 16点输入,he10连接器 twdddi16dt 16点输入,可插拔螺钉端子 twdddi32dk 32点输入,he10连接器 twdddi8dt 8点输入,可插拔螺钉端子 twdddo16tk 16点晶体管(正逻辑)输出,he10连接器 twdddo16uk 16点晶体管(负逻辑)输出,he10连接器 twdddo32tk 32点晶体管(正逻辑)输出,he10连接器 twdddo32uk 32点晶体管(负逻辑)输出,he10连接器 twdddo8tt 8点晶体管(正逻辑)输出,可插拔螺钉端子 twdddo8ut 8点晶体管(负逻辑)输出,可插拔螺钉端子 twddmm24drf 16点输入,8点继电器输出,卡簧端子 twddmm8drt 4点输入,4点继电器输出,可插拔螺钉端子 twddra16rt 16点继电器输出,可插拔螺钉端子 twddra8rt 8点继电器输出,可插拔螺钉端子 twido 模拟量扩展模块 twdalm3lt 2路输入,热电偶/pt100,12位精度; 1路输出, 0~10v或4~20ma,12位精度 twdami2ht 2路输入,0~10v或4~20ma,12位精度 twdami4lt 4路输入,pt100或ni100/1000电阻,0~10v或4~20ma,12位精度 twdami8ht 8路输入,0~10v或0~20ma,10位精度 twdamm3ht 2路输入,0~10v或4~20ma,12位精度; 1路输出, 0~10v或4~20ma,12位精度 twdamm6ht 4路输入,0~10v或0~20ma,12位精度; 2路输出, 0~10v或4~20ma,12位精度 twdamo1ht 1路输出,0~10v或4~20ma,12位精度 twdari8ht 8路输入,ptc/ntc,10位精度 twdavo2ht 2路输出,-10~10v,11位+1符号位 tm2ari8lrj 8路输入 (pt100, pt1000), 12位, rj11接口 tm2ari8lt 8路输入 (pt100, pt1000), 12位, 螺钉端子接口 twido 通讯模块及组件 499twd01100 以太网桥,兼容所有带rs-485接口的twido控制器 twdnco1m canopen主站模块 twdnoi10m3 as-i智能接线系统主站,m3profile主站模块(不支持s-7.4模拟从站) twdnac232d rs232,选配件,通讯适配卡,minidin,用于twdlc\*型本体 twdnac485d rs485,选配件,通讯适配卡,minidin,用于twdlc\*型本体 twdnac485t rs485,选配件,通讯适配卡,端子型,用于twdlc\*型本体 twdnoz232d rs232,选配件,扩展通讯模块,minidin,用于twdlm\*型本体 twdnoz485d rs485,选配件,扩展通讯模块,minidin,用于twdlm\*型本体 twdnoz485t rs485,选配件,扩展通讯模块,端子型,用于twdlm\*型本体 twdpto220dt twido位控模块,2通道,每通道200k hz sr2mod03 modem gsm / gprs twido 可选附件 twdxcpmfk32 32 k eeprom 备份存储卡 twdxcpmfk64 64 k eeprom 扩展存储卡 twdxcpodc 迷你显示操作面板 twdxcpodm 迷你显示操作面板扩展模块 twdxcprtc 实时时钟卡 twdftb2t10 附件,2个螺钉端子排(10路) twdftb2t11 附件,2个螺钉端子排(11路) twdftb2t13 附件,2个螺钉端子排(13路) twdftb2t16 附件,2个螺钉端子排(16路) twdxmt5 附件,直接安装卡件+b29 twdxsm6 输入模拟器,6路 twdxsm9 输入模拟器,9路 twdxsm14 输入模拟器,14路 twdfcn2k20 附件,2个连接器(20pin) twdfcn2k26 附件,2个连接器(26pin) twdxcaiso modbus 隔离器 twido 编程及连接电缆 tsxpcx1031-c 串行多功能编程电缆 tsxcrjdb25 tsxcusb485与tsxcsca62连接电缆 tsxcrjmd25 tsxcusb485与plc连接电缆 tsxcusb232 usb转rs232转换器 tsxcusb485 usb转rs485转换器 twdfcw30k 预接线电缆,一端为he10连接,一端为飞线,用于扩展模块,3米 twdfcw30m 预接线电缆,一端为he10连接,一端为飞线,用于本体模块,3米 twdfcw50k 预接线电缆,一端为he10连接,一端为飞线,用于扩展模块,5米 twdfcw50m 预接线电缆,一端为he10连接,一端为飞线,用于本体模块,5米 twdxcafj010 接线电缆,带rj45连接器,一端为飞线,1米 twdxcarj003 接线电缆,用于连接minidin到rj45,0.3米 twdxcarj010 接线电缆,用于连接minidin到rj45,1米 twdxcarjp03p 编程协议电缆,用于连接minidin到rj45,0.3米 twdxcafd010 接线电缆,一端为minidin连接器,一端为飞线,1米 twdxcarj030 接线电缆,用于连接minidin到rj45,3米

twdxcarjp03 编程协议电缆,用于连接minidin到rj45,0.3米 twdxcamd030 twido与sr2mod03 modem连接电缆, 1 mini-din, 1 subd 9m, 3米 twdxca2a10m 模拟电压输入线缆,1米 twido extreme 车辆专用控制器 twido extreme twdledck1 40点控制器本体 twdxmtk4 4个安装导柱、8个垫圈,8个减震螺母 twdfcnk70 连接器、80个插针、80个屏蔽塞和一个盖板 twdfcw70l015 连接器、预接1.5m电缆,一端飞线 twdnadk70p 带有rj45接口的70针连接器,用于twido extreme编程 twdxmtct 专用工具钳,用于安装70针连接器插针