

优质豆腐渣烘干机

产品名称	优质豆腐渣烘干机
公司名称	卫辉市新创设备销售有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:新创 型号:TDGZ800 产量:3000
公司地址	卫辉市太公路东段三号
联系电话	86-0373-4307386 13525009347

产品详情

一、豆腐渣烘干机的结构及工作原理：

该机主要适应豆腐渣、红薯渣、木薯渣、酱油渣、醋渣、药渣、啤酒渣、土豆渣类的烘干，该机有热风炉、上料机、多仓回转滚筒、引风系统、行星出料器等组成，物料经脱水后，含水量在65%以下，由上料机喂入滚筒内，与同进入的强热风汇合，在滚筒内旋转和倒料板作用下的物料与热风较均匀的接触，使水份快速蒸发，由引风机抽出并排出滚筒以外，物料达到初步烘干，物料又由滚筒末端的低温区经中仓，重新返回高温区，在返回过程中充分得到干燥，经出料仓送出筒外，经过凉料装置，可达到含水份不超13%的成品。

（此豆腐渣烘干生产线只对于干燥后成品豆渣无严格外观要求）二、豆腐渣烘干机的主要特点：1. 结构优良、简单、物料通过筒体阻力运行平稳、操作方便。2. 产品烘干的均匀性好。3. 故障少、维护费用低、功耗低。4. 豆渣烘干生产线采用了特殊的打散装置，确保了烘干机的烘干效果。5. 在烘干工段后可配接粉碎、混合、制粒、打包等后续工段，以生产豆渣颗粒饲料成品。6. 整体系统密封性能好，并配有完善的除尘装置，无粉尘外溢，操作环境好。7. 整个烘干系统采用电气集中控制，热风温度自动调节，自动化程度高，操作方便。8. 采用新颖独特的密封装置，并配以效果良好的保温系统，有效的降低了烘干系统的煤耗。9. 烘干机械化程度高，生产能力较大，可连续运转。

三、豆腐渣烘干机技术参数：

型号	tdgz800	tdgz1000	tdgz1500	tdgz2200

进料螺旋输送量	800kg/h	1200kg/h	1800kg/h	3000kg/h
干燥机水分蒸发量	350kg/h	650kg/h	900kg/h	1300kg/h
滚筒转速及功率	3-4rpm,4kw	3-4rpm,5.5kw	3-4rpm,10kw	3-4rpm,15.5kw
破碎轴转速及功率	150-250rpm,3kw	150-250rpm,4kw	150-250rpm,4kw	150-250rpm,5.5kw
引风机功率	7.5kw	11kw	15kw	18.5kw
耗煤量（标准煤）	70kg/h	110kg/h	170kg/h	220kg/h
耗电量	10度/小时	15度/小时	20度/小时	30度/小时
占地面积	80m ²	100m ²	120m ²	150m ²
厂房高度	3.8m	4.2m	5.5m	5.5m