

优质腐殖酸烘干机

产品名称	优质腐殖酸烘干机
公司名称	卫辉市新创设备销售有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:新创 型号:1.0*10M 产量:3000
公司地址	卫辉市太公路东段三号
联系电话	86-0373-4307386 13525009347

产品详情

一、腐植酸(钠)烘干机简介：

自腐植酸（钠）被发现以来，腐植酸钠（腐植酸钾）越来越被人们所接受，随之而来的生产腐植酸钠（钾）的方法也越来越大，不管用哪种方法生产腐植酸钠（钾）而成品的干燥一直是影响生产企业增产的先决条件。为适应市场我新创公司开发出适应于各种生产腐植酸钠（钾）工艺的烘干机，该烘干机打破了一直靠晾晒来干燥成品的格局，该烘干机采用直热式热风炉（也可用锅炉尾气降低能耗）内部增加强制破碎装置，进料采用锥形螺旋，杨料板采用多种形式，除尘采用双组合加冷却喷雾水膜除尘，等优点。

二、腐植酸（钠）烘干机结构及工作原理：

腐植酸（钠）烘干机主要由供热源、上料机、进料机、回转滚筒干燥机、出料机、引风机、卸料器和配电柜构成。反应后的腐植酸进入烘干机后，在滚筒内均布的抄板与外部强制破碎装置翻动下，在烘干机内均匀分散与热空气充分接触，加快了烘干传热、传质。在烘干过程中，腐植酸钠在带有倾斜度的抄板和热介质的作用下，至腐植酸钠烘干机另一端星形卸料阀排出烘干成品。

三、腐植酸钠（钾）烘干机主要特点:

- 1、腐植酸钠烘机械化程度高，生产能力较大，可连续运转。
- 2、腐植酸钠干燥机结构优良、简单、物料通过筒体阻力运行平稳、操作方便。
- 3、腐植酸钠干燥机故障少、维护费用低、功耗低。
- 4、干燥均匀，成品效率高。
- 5、产品烘干后无异味。

6、节能，烘干机采用双保温直热式热风炉，减少了以往热风炉对流热量的散失，热量能够充分的进入烘干主机内。

7、环保，烘干机采用全封闭结构，减少腐殖酸细分外泄。

8、自动化程度高，采用温控与变频器双调节。

9、动力采用软传动，减速运动设备的噪音

10、根据腐植酸钠的干燥特性曲线，合理选配除尘与风机

11、根据客户定位不同，可配选：蒸气炉、导热油炉、机械燃煤热风炉、手工加煤热风炉。

型号	筒体				生产能力	进口热风温度	出口热风温度	电动机			减速机
	直径	长度	倾角	转速				型号	功率	转速	
	mm	mm	°	r/min				t/h	kw	r/min	
1.0x10	1000	10000	0	5	1.5-2	可选	60		5.5	可调	zc
1.2x12	1200	12000	0	5	2-3.5	可选	60		7.5	可调	zc
1.5x14	1500	14000	0	8	4-5	可选	60		11	可调	zc
1.8x14	1800	14000	0	10	6-8	可选	60		15	可调	zc
2.0x14	2000	14000	0	15	10-12	可选	60		17.5	可调	zc