

# TRVVP耐寒柔性电缆TRVV19\*0.5

产品名称	TRVVP耐寒柔性电缆TRVV19*0.5
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:上海邮江 型号:TRVV19*0.5
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

## 产品详情

产品名称：trvvp耐寒柔性电缆trvv19\*0.5 品牌：邮江youjiang 型号：trvv19\*0.5 trvvp钢厂柔性拖链电缆trvv3\*0.5、trvvp工业炉柔性拖链电缆trvv5\*0.5、trvvp煤机柔性拖链电缆trvv5\*1.5、trvvp压滤机柔性拖链电缆trvv6\*1.5、trvvp碾环机柔性拖链电缆trvv4\*2.5、trvvp弯管机柔性拖链电缆trvv7\*1.5、trvvp非开挖定向钻机柔性拖链电缆trvv8\*1.5、trvvp石油钻井平台柔性拖链电缆trvv12\*1.0、trvvp液压设备柔性拖链电缆trvv9\*2.5、trvvp冶金设备柔性拖链电缆trvv13\*1.5、trvvp钢板设备柔性拖链电缆trvv18\*1.5、trvvp钢管设备柔性拖链电缆trvv23\*0.75、trvvp灌浆机柔性拖链电缆trvv24\*0.5、trvvp机床柔性拖链电缆trvv23\*2.5、trvvp数控机床柔性拖链电缆trvv30\*0.5、trvvp立车柔性拖链电缆trvv19\*0.1、trvvp玻璃机械柔性拖链电缆trvv14\*0.3、trvvp木工机械柔性拖链电缆trvv4\*6.0、trvvp机械手柔性拖链电缆3\*95、trvvp切割机柔性拖链电缆trvv4\*1.5、trvvp雕刻机柔性拖链电缆trvv4\*95、trvvp门窗机械等等高速移动场合柔性拖链电缆trvv15\*2.5、trvvp适用于干燥或潮湿的室内室外柔性拖链电缆trvv20\*0.75、trvvp无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装柔性拖链电缆trvv39\*0.25、trvvp工业使用环境下的频繁弯曲场合柔性拖链电缆trvv28\*1.0、trvvp如木工机械拖链电缆trvv19\*1.5、trvvp机床加工设备拖链电缆trvv22\*1.5、trvvp物流输送系统拖链电缆trvv23\*0.3、trvvp起重机场合等柔性拖链电缆trvv26\*0.4、trvvp电磁屏蔽抗干扰拖链屏蔽电缆trvv2\*3.0

高柔性拖链电缆参数：应用范围：拖链电缆广泛应用于钢厂，工业炉，煤机，压滤机，碾环机，弯管机，非开挖定向钻机，石油钻井平台，液压设备，冶金设备，钢板设备，钢管设备，灌浆机，机床，数控机床，立车，玻璃机械，木工机械，机械手，切割机，雕刻机，门窗机械等等高速移动场合，适用于干燥或潮湿的室内室外，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等，对电磁屏蔽抗干扰好。

产品特性：高柔性、耐弯曲、防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、耐折、耐高温、阻燃 弯曲寿命600万次以上。适用于快速移动场合。本产品具有高度柔软的特性，广泛应用于作控制连接线，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中,同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。 电缆结构：导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合vde0295class6标准 绝缘：特殊混合pvc绝缘 颜色：0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙 0.5mm 黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）内护套：特殊混合塑胶 屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度85%以上。护套：特殊混合塑胶护套 橙色（ral2003） 黑色（ral9005） 灰色（ral7001） 额定电压：0.5mm：300/500v <0.5mm:300/300v 测试电压：2500v 使用温度范围：固定安装：-30 至+90 移动安装：-25 至+90 最小弯曲半径：固定安装：4×电缆外径 移动安装：15×电缆外径 截面：0.12mm<sup>2</sup> ~ 35mm<sup>2</sup>

芯数：1芯 ~ 60芯