

## 200 × 75对双辊破碎机报价格

产品名称	200 × 75对双辊破碎机报价格
公司名称	南昌科腾化验仪器成套设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:科腾 型号: 200 × 75
公司地址	中国江西省南昌市象山南路204号
联系电话	0791 87526339 15270905977

## 产品详情

### 一、双辊破碎机用途

本机系光面双辊式破碎机，适用于地质、冶金、建材、化工、煤碳、选矿、科研院所、大专院校等单位的化验室、实验室破碎各种中等和低等硬度的矿石或岩石之用，其抗压强度不高于700kg/cm<sup>2</sup>。

### 二、主要技术及参数

#### 型号

技术参数 200 × 75 200 × 125 200 × 150

轧辊尺寸(直径 × 宽) mm 200 × 75 200 × 125 200 × 150

最大装料尺寸 mm 10 10 10

出料粒度 mm 0 ~ 4 0 ~ 4 0 ~ 4

生产量(当轧辊间隙为4毫米)千克/小时 860 1500 1500

轧辊转速 转/分 450 400 400

皮带轮尺寸 毫米 280 × 60 470 × 72 470 × 72

电动机y801-4 千瓦、转/分 1.5、1390 3、1420 3、1420

外形尺寸(长 × 宽 × 高) mm 640 × 460 × 880 780 × 660 × 574 780 × 660 × 574

机器净重（电气在内） 千克 200 315 350

### 三、结构简述

本机主要由机体轧辊与安全弹簧等部分组成，传动方式由一个封闭式电动机经三角皮带，链轮传动两个轧辊按相反方向回转，破碎物料。轧辊间隙可以在规定范围内适当调节，以控制出料粒度的大小。

本机主要工作部件，是在两根水平轴上平行安装两个相向回转的轧辊，其中一个轧辊在固定轴承体中回转，而另一个在可调节的轴承中回转。

调整两轧辊之间的排料口是通过由手轮、螺丝套和拉紧螺栓等组成的调整机构来移动轴承体，调整时须松动螺母。

轴承体安装在机体上，在固定轧辊这边，装有弹簧、当非破碎物体落入破碎腔时，弹簧被过度压紧，排料口宽度增大，非破碎物体就可以顺利通过，而不致损坏其他部件，起到安全保护作用。

### 四、安装要求

本机安装于水平地基上用水泥浇固。

### 五、易损零件表

- 1、弹簧、
- 2、短轴、
- 3、衬板、
- 4、轴承
- 5、轧辊、
- 6、大链轮、
- 7、铜套、
- 8、小链轮、
- 9、长轴。

### 六、随机附件

- 1、本机使用说明书一份；
- 2、产品出厂合格证一份。