

紫外线消毒器型号齐全j价格优惠

产品名称	紫外线消毒器型号齐全j价格优惠
公司名称	北京晟泽鸿通给排水设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:晟泽鸿通 型号:齐全
公司地址	北京市房山区良乡
联系电话	13426080559

产品详情

紫外线消毒器产品说明

概况

紫外线消毒器是利用紫外线灯管内汞蒸汽放电时辐射波峰在253.7nm的紫外线照射来杀灭细菌的。凡二次用水即高位水箱、贮水池出水口安装紫外线消毒器，可有效解决二次用水的污染问题。

我厂生产的紫外线消毒器已有十多年的历史，产品质量在iso质量体系监控下得到更完美的保证。在北京市疾病预防控制中心的历次检测中全部合格。

结构特征

1. 紫外线消毒器是一个密闭容器，由不锈钢筒体、紫外线灯管、石英玻璃套管、电控系统等组成。净化器还没有进出水管、取样口、泄水口等。

2.

紫外线消毒器电控面板上设有电源开关、灯管工作指示灯、保险，并可按用户要求提供相关控制器件。

3. 根据进出水方向，紫外线消毒器进出水管分为上进上出和侧进侧出两种，都可以按用户要求订质。

4. 自动显示灯管工作状态。

产品特点

紫外线消毒器是饮用水灭菌消毒的有效方法之一。与其它消毒方法比较，有其不可比拟的优点。

1. 杀菌速度快，效果稳定可靠。

2. 不改变水的物理、化学性质，不增加水的嗅和味。

3. 杜绝产生氯离子和氯化物，不会产生有害的卤代甲烷化合物。

4. 采用优质不锈钢制造，强度高，无腐蚀、寿命长、无有害金属离子污染。

5. 设备结构简单，占地面积少，安装方便。

6. 操作简单，安全可靠，维修管理方便。

选用说明

1. 在大流量（大于60m³/h）给水系统中，可选用多台紫外线消毒器并联机组，以实现供水量与消毒能力的最佳匹配。

2. 进出水管仍上进上出和侧进侧出两种，应根据现场实际情况选用。

3. 如有特殊要求，可由公司技术部根据客户实际需要另行设计各制造。

使用及维护说明

1.

紫外线消毒器应该设置

在安装与检修方便的场所。最适合工作条件：

环境温度 > 5℃，空气中最大相对湿度 90%（当空气温度 20 ± 5℃ 时）；

2. 紫外线消毒器适用原水水质：浊度 5度，总含铁量 0.3mg/l，色度 15度，大肠菌群1000个/l。细菌总数 2000个/l。

3. 紫外线消毒器在使用之前，与之相连接的供水管道、水箱、水泵等必须先进行清洗，以免杂物流入消毒器而造成损坏或影响消毒质量。

紫外线消毒器旁应有排水设施。

5. 紫外线消毒器在安装完成后，应先打开出水阀门，再缓缓打开进水阀门避免水流猛烈冲击内部构件。

6. 紫外线杀菌灯管选用国家卫生部门、防疫部门鉴定的专业产品，低压30w，主谱线235.7nm，此波长紫外线杀菌率最高，达98%以上，且耗能低，连续使用寿命可达3000小时以上，管达到使用寿命应及时更换。

接通电源，开启电控开关，工作指示灯亮，说明进入正常工作状态。

若遇到电控部分出现故障，应由专业人员进行检修。

注意事项

使用中严禁超过额定工作压力。

石英玻璃套管和紫外线灯管内部构件属贵重易碎部件，在运输、安装和使用中应避免磕碰壳体或剧烈震动。

如在相对湿度较大的环境中使用，应使消毒器处于连续工作状态，避免电器元件霉坏。

紫外线消毒器电源电压为 $220\text{v} \pm 5\%$ ，如电压波动过大，应加装稳压设备，否则将缩短紫外线灯管的使用寿命，更严重会烧坏电控制件。

应经常检查进出管道是否漏水，防止进入电器控制箱内。

紫外线灯管有强烈的辐射，工作人员观察和接近灯管时，应戴有色眼镜和手套，防止灼伤眼睛和皮肤。

我公司有气体顶压设备、消防气压给水设备、消防稳压设备、柴油机消防泵组、定压补水装置、定压补水真空脱气装置、恒压变频供水设备、智能无负压变频供水设备、智能化无负压箱式泵站、隔膜式气压罐、消防稳压罐、定压膨胀罐、分集水器、分气缸、紫外线消毒器、水箱自洁消毒器、臭氧消毒器、二氧化氯发生器、消防控制柜、变频控制柜、巡检柜、国产及进口变频器、消防水泵、给水泵、污水泵、深井潜水泵、稳压水泵、空调循环水泵、锅炉循环水泵、全程综合水处理器、高频电子水处理器、过滤型射频电子水处理器、全自动软水器、智能全效水处理器、智能加药设备、全自动介质过滤器、刷式过

滤器、旋流除砂器、自动排污过滤器、不锈钢板水箱、搪瓷钢板水箱、镀锌钢板水箱、玻璃钢水箱、板式换热器、容积式换热器、板式交换机组、排污扩容器、厨房污水隔油提升一体化设备、污水提升器等各类水处理设备。欢迎选购！

设备销售负责人：张俐严

电话：13426080559

qq：2543571640

邮箱：szhtzxf@163.com

地址：北京市房山区良乡工业开发区