

# 全程综合水处理器

产品名称	全程综合水处理器
公司名称	北京晟泽鸿通给排水设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:晟泽鸿通 型号:齐全
公司地址	北京市房山区良乡
联系电话	13426080559

## 产品详情

### 全程综合水处理器

#### 综述

sy-qc系列全程综合水处理器是根据水系统中普遍存在的结垢、腐蚀、菌藻以及水质恶化等问题，将我公司设备“射频水处理器”和“黄锈水过滤器”完美结合，利用航空航天领域差转屏蔽与多点阵列组合技术解决不同频谱间相互干扰，利用机械墙挡式过滤、多级活性铁质滤膜杂质着床及电晕场静电吸附效应三重复合过滤体系超净过滤。具有防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、超净过滤的综合处理功能。同时根据工况和客户需要，可以生产全自动智能型全程综合水处理器。

**应用范围** 自来水、冷冻水、冷却水、采暖水、洗浴水、地下水、泳池水、工业用水等众多领域防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、超净过滤。**技术特点** 机电一体化设计，体积小，流量大，纯物理方式处理，不污染水质，运行管理费用极低，操作简单，维修方便。过滤效率高，设备阻力小，节能节水，不需更换综合滤体。可单台设备替代多台通用的过滤设备（如y式过滤器）和防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻设备。**功效类型** a型：防腐除锈、超净过滤 b型：防垢除垢、超净过滤 c型：杀菌灭藻、超净过滤 d型：防垢除垢、杀菌灭藻、超净过滤 e型：防垢除垢、防腐除锈、超净过滤 f型：防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、超净过滤 **功能参数** 控制腐蚀率 0.092毫米/年

防垢除垢效率 95% 杀菌灭藻 97% 过滤效率73%~99% 压力损失：0.01~0.03mpa（初始压损）  
工作电源：190~250v 50~60hz 安全绝缘电压：5000v 工作环境要求：-25 ~ +50 相对湿度 95%  
工作介质温度：-25 ~ +90 平均无故障时间：不小于50000小时

## 安装注意事项

为了便于设备安装检修，主体顶端与最大外径需与其他设备相距400mm以上

禁止在无水状态下长时间开启设备

设备应为旁通式安装，以满足在不停机状态下检修设备及反冲洗滤体的需要 系统运行时当进出水口压差达到0.03-0.06mpa，就应进行反冲洗，新系统初次使用时，每8个小时反冲洗1-2次，正常运行后，使水质情况而定。 反洗：打开旁通阀，关闭设备进水阀及电源，打开排污阀，进行反向冲洗滤体，时间为10~20秒左右（视水质而定） 当进出水口压差恢复到原压差值，关闭排污阀，开启进水阀，关闭旁通阀，接通220v电源，使设备正常工作。

## 设计原则

根据设备安装点的应用系统的管径选型。设备处理水量作为参考。

根据系统的水质要求及过滤精度来选配控制类型。

设备的安装必须考虑设备本体配电箱的位置、注意分清进口方位（左进右出、右进左出），全自动型应考虑控制柜的放置空间！

我公司有气体顶压设备、消防气压给水设备、消防稳压设备、柴油机消防泵组、定压补水装置、定压补水真空脱气装置、恒压变频供水设备、智能无负压变频供水设备、智能化无负压箱式泵站、隔膜式气压罐、消防稳压罐、定压膨胀罐、分集水器、分气缸、紫外线消毒器、水箱自洁消毒器、臭氧消毒器、二氧化氯发生器、消防控制柜、变频控制柜、巡检柜、国产及进口变频器、消防水泵、给水泵、污水泵、深井潜水泵、稳压水泵、空调循环水泵、锅炉循环水泵、全程综合水处理器、高频电子水处理器、过滤型射频电子水处理器、全自动软水器、智能全效水处理器、智能加药设备、全自动介质过滤器、刷式过滤器、旋流除砂器、自动排污过滤器、不锈钢板水箱、搪瓷钢板水箱、镀锌钢板水箱、玻璃钢水箱、板式换热器、容积式换热器、板式交换机组、排污扩容器、厨房污水隔油提升一体化设备、污水提升器等各类水处理设备。欢迎选购！

设备销售负责人：张俪严

电话：13426080559

qq：2543571640

邮箱：szhtzxf@163.com

地址：北京市房山区良乡工业开发区