

胶粘upvc电磁阀

产品名称	胶粘upvc电磁阀
公司名称	上海台鸣电磁阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区望园路2165号 http://www.tmf8.com
联系电话	021-57568566 15800939371

产品详情

胶粘upvc电磁阀

upvc电磁阀的结构特点

- 1、流体与金属部件（动铁芯、弹簧）完全隔绝，实现了结构上真正的耐腐蚀；
- 2、活塞取代膜片，电磁阀使用寿命大大增长；
- 3、先导孔孔径超大，路径短且直，不易被颗粒物、沉淀物或流体中的结晶物堵塞；
- 4、嵌入式密封结构，密封性能更加可靠。

upvc电磁阀主要技术参数

阀体、阀盖、阀芯：upvc

阀杆：聚四氟乙烯（ptfe）

密封件：三元乙丙（epdm）、氟胶（fkm）

控制方式：常开、常闭、换向（三通）

动作方式：直动式、先导活塞式

阀门通径：dn15~80mm

工作压力：0.01~1.0mpa、0~0.02mpa

电源电压：dc24v、ac220v标配，其他电压可订制

连接方式：内螺纹、法兰、粘接、活接

功能选配：带信号反馈、防爆（防爆等级exdiict5）

upvc电磁阀产品特点

- a、耐腐蚀性强：与一般铸铁管、镀锌管相比，pvc管具有极强的耐腐蚀性能，能耐强酸、强碱，不会生锈结垢。使用时不必担心“出红水”现象。
- b、流体阻力小：pvc管内壁十分光滑。其表面粗糙系数仅为0.009，流体阻力很小，不会过份降低水压。
- c、机械强度高：给水用upvc管具有良好的耐水压、抗冲击、抗拉伸强度，在室温下可受110大气压1小时而不致破裂。
- d、卫生无毒：给水用upvc管采用独特的绿色环保无铅配方体系代替传统的复合铅盐配方体系，因而不会破坏水质、影响人体健康。
- e、质地轻、安装施工方便：pvc管的密度为一般铸铁的五分之一，搬送装卸方便。且采用专用粘贴剂粘贴或弹性密封件套接，安装施工简单快捷。
- f、给水管的适温性能：给水用upvc管使用温度范围，以室温为最佳。温度偏低，脆性增加，不利安装施工；温度偏低，抗拉强度下降，耐水压性能降低。
- g、水密性好：胶粘剂粘接后15分钟，粘接强度即可达到12.5/c以上，经多年使用亦不会有明显下降，而弹性密封件套接处之密封圈，亦与pvc管有相当使用年限，绝无老化漏水之虑。

上海台鸣电磁阀有限公司

联系人：陈艺龙 15800939371

联系电话：021-57568566 qq：971818290

公司网址：<http://www.taivalve.com> 防爆电磁阀厂<http://www.tmf8.com>