

# 美博尔供应53C0055回油滤芯

产品名称	美博尔供应53C0055回油滤芯
公司名称	固安县美博尔过滤器材厂
价格	300.00/支
规格参数	品牌:美博尔 型号:53C0055
公司地址	河北省固廊坊市安县城工业园区
联系电话	0316-6125110 13722665315

## 产品详情

53c0055 固安县康盛过滤器材有限公司专业生产液压油滤芯 电话：0316-6125110

手机：13722665315 网址：kangshengguolv.com (一)、替代进口油滤芯 在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，可以分别替代pall、hydac、大生、mann、黎明等公司的产品。在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，可以分别替代pall、hydac、大生、mann等公司的产品。替代进口油滤芯性能指标：过滤精度：1 ~ 100 μ m工作压力 (max)：21mpa工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇工作温度：-30 ~ +110 (二)、润滑油滤芯

1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平。2、可延长油液的使用寿命。3、减少轴承磨损。

(三)、高压油滤芯 1. 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。

2. 高压油滤芯用途 该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。 3. 高压油滤芯技术条件

1. 滤芯耐压差：21mpa 2. 工作温度：-10 ~ +100 3. 过滤精度：5 ~ 20 μ m 4. 工作介质：一般液压油。 5. 滤芯滤层采用不锈钢超细纤维烧结毡，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤性能好，可反复清洗使用。 . 滤芯实验按下列标准 iso2941 滤芯耐压裂试验 iso2942 滤芯结构完整性试验 iso2943

滤芯材料与流体相容性试验 iso3723 滤芯端向载荷试验 iso3724 滤芯流动疲劳性试验 iso4572 多次通过试验 iso3968 滤芯压差特性试验 iso3968 流量 - 压差特性试验 试验用油粘度  $3 \times 10^{-5} \text{m}^2/\text{s}$  试验用油比重

0.86kg/dm<sup>3</sup> (四)、液压油滤芯 1. 产品概括：工业用油品如液压油. 变压器油. 透平油. 冷冻机油. 润滑油. 抗燃油等在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要杂质有机械杂质. 水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。 2. 产品详细信息：. 工业用油品如液压油. 变压器油. 透平油. 冷冻机油. 润滑油. 抗燃油等在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要杂质有机械杂质. 水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。 为了保证设备的安全运行，需对工业用油品定期进行净化处理，油过滤器是处理污染油液的主要净化设

备。我公司生产的各种规格的油过滤器质量均达到国家技术标准，产品质量过关,技术过硬,价格合理.型号齐全.欢迎来电咨询：电话：0316-6125110 手机：13722665315 网址：[kangshengguolv.com](http://kangshengguolv.com)