

清管阀-自贡新地佩尔阀门有限公司

产品名称	清管阀-自贡新地佩尔阀门有限公司
公司名称	自贡新地佩尔阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:tree , ndiv
公司地址	自贡市高新工业园区玉川路12号
联系电话	0813-8104890

产品详情

中国一流、最大口径清管阀专业制造商

型号：s（隔离型）/b（旁通型）/c（标准型）/dd（变径型） 设计规范：api 6d、ansi

b16.34 尺寸：dn50~1000（nps 2 ~40 ） 压力等级：pn1.6~25.0mpa（class150~1500）

驱动方式：手动、电动、气动等 产品优势：1.

国家发明专利：保护内浮顶罐清管装置和方法（no. z1 2010 1 0115281.7）2.

国家发明专利：变径清管阀（no. z1 2008 1 0044336.2）3. 中国石油天然气集团公司一级准入产品 4.

中国海洋石油总公司一级库产品 5. 中国航空油料集团公司准入产品 / 中国航油系统推荐使用产品 6.

中国中化集团公司供应产品 7. 四川名牌产品 8.

中国一流大口径清管阀制造商，口径涵盖dn500、600、700、800、900 产品描述：清管阀（pig阀）

是一种作为清管器发射和接收装置的新型阀门，它同时也具有通用两位式截断球阀的功能。使用pig阀并

配合相应的清管器，可以更轻松地完成管道清洁、排空、隔离和按序输送介质、检测管道系统等工作。p

ig阀能够完全替代传统使用的以清管器收发筒为核心的复杂的清管器发射、接收装置。 pig阀和传统的清管设备比较具有明显的优点，其结构紧凑、性能可靠、操作简单、易于安装维护、购置成本和运行成本更低。这些优点使pig阀应用于海上油气田等空间狭小的场所尤为出色。

1. s型清管阀主要是隔离和按序输送介质用清管阀。它的球孔面积比管子通流面积约大3%；并且在接收清管阀的球孔内有一个附加密封，保证隔离清管器到达接收清管阀时形成密封，获得理想的隔离效果。s型清管阀是地佩尔专利产品，拥有完全自主知识产权，特别适用于保护库区清管时气体对内浮顶罐的破坏。 2. b型清管阀是一种带旁通的清管阀。在球体上垂直于球孔方向开设两个椭圆形通道，其通流面积约为管子的25%。这种结构保证即便在发射或接收清管器时清管阀也不会发生断流。 3. c型清管阀是清扫管道用的标准型清管阀。它的球孔面积比管子通流面积约大25%，以保证清管作业过程中输送介质持续流动。c型清管阀能当作截断阀使用。 4. dd型变径清管阀是一种能够将两种不同口径的管道连在一起实现清管作业的一种新型阀门，它最大的优点是一阀当作两阀用。dd型清管阀是地佩尔专利产品，拥有完全自主知识产权。

性能特点： 1. 顶装式阀体设计实现阀门在线维修 2.

阀杆不受球体推力作用，阀杆扭转自如，阀门操作灵便 3. 快开盲板操作方便 4.

零泄漏 5. 联锁设计保证了操作的安全性 6. 耐火安全设计，耐火试验符合api 6fa和api

607标准要求 7. 抗静电设计 8. 清洗设计