

压力式泡沫比例混合装置

产品名称	压力式泡沫比例混合装置
公司名称	北京捷拓晟安消防科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:晟源 型号:齐全
公司地址	北京市房山区琉璃河镇西地村村委会西150米
联系电话	13426080559

产品详情

压力式泡沫比例混合器安全操作规程

一、工作原理

当消防压力水流经该设备时，比例混合器将其按比例分流，其中一部分水进入胶囊的泡沫液储罐夹层，挤压胶囊，置换出等体积的泡沫液与其余管道内的消防水混合为一定比例的泡沫混合液，并输送给泡沫产生设备。

二、使用方法

1. 装泡沫液

待备状态前应先给胶囊内加满泡沫原液。方法如下：

a：灌装泡沫液时应先打开罐体排气阀，胶囊排气阀，同时应打开上部泡沫液灌装口、储罐进水口，关闭胶囊排液阀和储罐出水口。

b：打开进水阀给罐体和胶囊夹层内灌装300—1000l清水，是胶囊漂浮、完全展开。

c：然后将连接泡沫液灌装泵的胶管插入上部泡沫液灌装口，将泡沫液灌到胶囊内，同时打开储罐排水阀，缓慢排出罐体和胶囊夹层的清水。灌装足量的泡沫液或至泡沫液充满胶囊并从胶囊顶部排气口溢出，停止灌装泡沫。

d：灌装结束后应保持储罐进水阀，出水阀常开，其余阀门常关，设备进入正常待背状态。

2. 使用操作

当压力式泡沫比例混合器与相应的消防管线连接完成后，必须保持储罐进出口常开，其他阀门包括消防线上阀门关闭。当连接的1号罐区储罐出现火情时，应立即开启对应储罐的消防线上蝶阀，然后通过开启储罐进口管线上闸阀，观察储罐压力表压力，达到0.6mpa时，开启储罐出口管线上的阀门，混合液即通往火情油罐进行灭火。

3. 更换泡沫液

泡沫液用完或者贮藏期超过有效期的，应当充新的泡沫液。在重新充装之前应对胶囊进行全面的清洗。打开储罐排水阀和胶囊排液阀，放尽胶囊内的泡沫液，然后从储罐上部的胶囊排气口接入氮气进行吹扫将胶囊内的泡沫残液吹尽。关闭胶囊排气阀和胶囊排液阀，从胶囊下部灌装口向胶囊注入清水，清洗胶囊内表面，最后打开胶囊排液阀，开启连接氮气的胶囊排气阀，将胶囊内额水吹出，并继续吹胶囊30分钟，把胶囊内的水彻底吹干。重新灌装泡沫液。

我公司有气体顶压设备、消防气压给水设备、消防稳压设备、柴油机消防泵组、定压补水装置、定压补水真空脱气装置、恒压变频供水设备、智能无负压变频供水设备、智能化无负压箱式泵站、隔膜式气压罐、消防稳压罐、定压膨胀罐、分集水器、分气缸、紫外线消毒器、水箱自洁消毒器、臭氧消毒器、二氧化氯发生器、消防控制柜、变频控制柜、巡检柜、国产及进口变频器、消防水泵、给水泵、污水泵、深井潜水泵、稳压水泵、空调循环水泵、锅炉循环水泵、全程综合水处理器、高频电子水处理器、过滤型射频电子水处理器、全自动软水器、智能全效水处理器、智能加药设备、全自动介质过滤器、刷式过滤器、旋流除砂器、自动排污过滤器、不锈钢板水箱、搪瓷钢板水箱、镀锌钢板水箱、玻璃钢水箱、板式换热器、容积式换热器、板式交换机组、排污扩容器、厨房污水隔油提升一体化设备、污水提升器等各类水处理设备。欢迎选购！

设备销售负责人：张俐严

电话：13426080559/18610157312

qq：2543571640

邮箱：szhtzxf@163.com

地址：北京市房山区良乡工业开发区