

进口笼式双座调节阀

产品名称	进口笼式双座调节阀
公司名称	上海沪密阀门有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:德国托普 型号:TOP
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4227室-7
联系电话	86-02151698358 15000113352

产品详情

进口笼式双座调节阀 德国进口阀门 德国托普品牌

产品描述:

德国托普top进口笼式双座调节阀是一种压力平衡式的调节阀，阀体流体通道呈s流线型，还设有一个改善套筒周围液体平稳流动的导流翼，优点是压降损失小，流量大、可调范围广，流量物性曲线精度高，动态稳定性好，噪音低，空化腐蚀小,配用多弹簧式薄膜执行机构，结构紧凑，办输出力大。适宜控制高温，低温的高压差流体。

技术参数：

阀体型式：直通双座铸造球型阀;

公称通径：20-200mm;

公称压力：ansi125-600lb、pn1.6、4.0、6.4mpa;

连接型式：法兰、接焊;

材 料：铸钢、不锈钢;

上阀盖：常温型（p）：-17 ~ +230 ；伸长型:-196 ~ 540

压盖型式：螺栓压紧式;

填 料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料;

阀内组件:

阀芯型式：单座套筒式柱塞型阀芯;

流量特性：等百分比特性（%）和线性特性（I），参考流量特性曲线图;

套筒形式：分离式套筒;

材料：不锈钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等;

附件：定位器、空气过滤减压器、手轮机构、限位开关、电磁阀、阀位传送器、保位阀、其它等;

订货须知：

一,若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数:1.公称通径 2.产品型号
3.流体性质（包括公称压力,温度,介质） 4.阀体,密封材料 5.连接方式 6.传动方式.

二,若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购；

三,当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们德国托普阀门专家为您审核把关。

四,感谢您访问我公司的网站【<http://www.86valves.org>】,如有任何疑问.您可以致电给我们《021-51698358,13818305690》我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。