

进口倒吊桶式疏水阀

产品名称	进口倒吊桶式疏水阀
公司名称	上海沪密阀门有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:德国托普 型号:TOP
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4227室-7
联系电话	86-02151698358 15000113352

产品详情

进口倒吊桶式疏水阀 | 德国进口阀门 | 德国托普品牌

应用泛围-

几乎可为所有蒸汽输送管线、伴热管线和蒸汽设备提供高效疏水。可垂直安装，底进顶出型。可水平安装，左进右出型。最大压差1.7mpa,最大排量9t/h。正确选型条件：用户根据用汽设备最大要排除的凝结水量乘选用倍率（2-3倍），疏水阀的最大工作压力差（阀前压力减去阀后压力）。

动作原理-

德国托普top根据凝结水和蒸汽之间的密度差异，并利用杠杆与浮力原理工作的机械式疏水阀。工作可靠，结构坚固当系统中产生冷凝水进入疏水阀时，内置倒吊桶因自身重量处于疏水阀的下部。这时位于疏水阀顶部的阀座开孔是打开的，允许冷凝水进入阀体并通过顶部的孔排出阀体。当蒸汽进入疏水阀，倒吊桶向上浮起，关闭出口阀，不允许蒸汽外泄。

主要特点-

构造简单，不易故障;

无插销或铰链结构，无固定磨损，节能效果佳;

杠杆差压机构，结构简单，使用寿命长;

对凝结水的发生量适应性强，可间歇排水，又可连续排水;

汽水分离可靠，阀门始终处于水封状态，没有蒸汽泄漏，节能效果显著;

背压率高，可有效回收凝结水;

阀内零件全不锈钢，均安装在阀盖上，防腐蚀性强，维修方便;

不怕水击，能连续排不冷凝气体，抗污性能好;

可垂直安装，底进顶出型。可水平安装，左进右出型;

技术参数-

规格尺寸:1/2 " — 2 " ；

连接方式：法兰、内螺纹；

压力范围:0.05—pn4.0mpa；

使用温度:0℃≈350℃；

阀体材质:铸钢、不锈钢；

适用介质: 饱和蒸汽，凝结水；

最高背压率:85%；

订货须知：

一,若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数:1.公称通径 2.产品型号
3.流体性质（包括公称压力,温度,介质） 4.阀体,密封材料 5.连接方式 6.传动方式.

二,若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购；

三,当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们德国托普阀门专家为您审核把关。

四,感谢您访问我公司的网站 [http://www.86valves.org] ,如有任何疑问.您可以致电给我们 《021-51698358,13818305690》 我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。