

七合一“负离子”净白哑光内墙漆

产品名称	七合一“负离子”净白哑光内墙漆
公司名称	中山钟意制漆厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市东升镇坦背工业区
联系电话	0760-88509138 13531765037

产品详情

描述：

产品简介：七合一负离子除污内墙漆系列产品是价廉物美的功能性涂料，该系列产品具有优异的性价比。该系列产品能自然持续释放负离子，杀灭空气中病菌和祛除甲醛，保证室内空气清新、心旷神怡，而且该系列产品采用特种丙烯酸乳液和助剂精制成，具有白度好，超易洗，抗污除污等特点。产品具有七大优势

- 1.添加了负离子助剂，自然持续释放负离子，具有杀灭空气中病菌和祛除甲醛的作用，保证室内空气清新、心旷神怡
- 2.涂料中所含的负离子成分，能刺激人体细胞活动，促进血液循环和新陈代谢，提高肌体免疫力
- 3.超白配方，使您的家居更显得明亮，整洁
- 4.添加纳米改性材料，使涂膜超易洗，抗污除污，不掉粉，不褪色
- 5.漆膜具有全哑光效果，漆膜对光线的折射、反射作用较低，不会造成光刺激，

让您的居室环境更雅致

- 6.采用三易技术，使漆膜易流平、易消泡、易修补，令你施工时省时、省心、省力

- 7.中国环境标志认证产品，环保安全

体验式检验产品：把本产品和同类产品用涂布器在黑白卡纸上刮或涂膜对比涂膜的手感、白度、遮盖力、耐擦洗。

适用范围：

各种住宅、酒店、工程的室内装饰，包括混凝土、砖墙、批灰、石膏板等底材。

使用说明：

1、施工方案：建议和配套底漆采用一底两面的方案一起使用

2、施工方法：刷涂、滚涂、高压空气喷涂或高压无气喷涂

3、

稀释比例(质量比)：刷涂：30~40%、滚涂：约20%、高压空气喷涂：约40~50%、高压无气喷涂：10~20%

4、理论耗漆量：8-12平方米/公斤/遍(实际涂刷面积会因为墙体的平整度和施工方法的不同而有差异)

安全事项

1、使用前，必须搅拌均匀

2、使用后，必须将罐盖封闭好

3、存放于5~35℃阴凉干爽处

4、温度10℃以下，相对湿度高于85%时，不应使用

5、施工时必须注意空气流通

6、避免沾染皮肤或吸入过量喷雾

7、如沾染皮肤，应用肥皂和清水，或以适当的清洗剂冲洗

8、如沾上眼睛，应立即用清水或已稀释的硼酸冲洗至少10分钟;并请医生治疗

9、喷涂时，应佩戴口罩

10、放置在儿童触摸不到的地方，不能食用

保质期：24个月

执行标准：gb18582-2008、gb / t9756-2001

包装规格：5l/6kg、18l/20kg

(责任编辑：admin)