

# 氮气式泄压阀-自贡新地佩尔阀门有限公司

产品名称	氮气式泄压阀-自贡新地佩尔阀门有限公司
公司名称	自贡新地佩尔阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:tree , ndiv
公司地址	自贡市高新工业园区玉川路12号
联系电话	0813-8104890

## 产品详情

国家能源局、中石油“油气管道关键设备国产化”产品

打破进口垄断，填补国内空白，

主要技术指标达到了国外同类产品水平。

——油气管道关键设备国产化项目鉴定意见

设计规范：api 6d、ansi b16.34 尺寸：dn80~400 ( nps 3 ~16 )

压力等级：pn1.6~25.0mpa ( class150~1500 ) 驱动方式：无

产品优势：

1. 国家能源局、中石油“油气管道关键设备国产化”产品 2. 中石化全球网络供应商准入产品

产品描述：

氮气式水击泄压阀是专为流体集输管线设计的一种安全泄压装置，用于快速跟踪管路压力的变化并动作，保护输油管线安全，防止管道系统由于瞬变流产生的管网异常压力波动及水击压力对管道系统及设备的破坏。水击泄压阀的保护自成体系，为一自动阀门。

产品广泛用于原油、成品油、化工产品、水等介质集输管道系统，作为管线安全保护装置；尤其适用于输送黏稠和含泥沙的原油管网系统，并安装于泵站入口或出口作为低压保护阀或高压保护阀，用于保护站场设备或出口管线。

性能特点：

1. 自动泄压：管线压力大于设定压力后，阀门自动快速泄放管道超压压力。
2. 自动关闭：管线压力降到设定压力某一值后，阀门自动平稳复位，防止介质浪费。
3. 压力信号自动判断和报警功能：氮气源压力低至不足以提供稳定氮气压力时，或当设定氮气压力高于或低于限制压力时，压力传感器将检测的信号传给站控系统显示报警。
4. 温度平抑功能：设置埋地氮气罐，保证冬季或夏季氮气压力基本恒定，平抑因大气温度变化对氮气设定压力的影响。