

强制密封阀-自贡新地佩尔阀门有限公司

产品名称	强制密封阀-自贡新地佩尔阀门有限公司
公司名称	自贡新地佩尔阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:tree , ndiv
公司地址	自贡市高新工业园区玉川路12号
联系电话	0813-8104890

产品详情

国家能源局、中石油“油气管道关键设备国产化”产品

打破进口垄断，填补国内空白，主要技术指标达到了国外同类产品水平。

——油气管道关键设备国产化项目鉴定意见

设计规范：api 6d、ansi b16.34 尺寸：dn15~600 (nps 1/2 ~24)

压力等级：pn1.6~42.0mpa (class150~2500) 驱动方式：手动、电动、气动等

产品优势：

1. 国家能源局、中石油“油气管道关键设备国产化”产品 2. 中石化全球网络供应商准入产品

产品描述：

强制密封阀利用阀杆底部的斜面与螺旋槽配合,实现球体的倾离与转动。阀门开启时,球体倾离阀座,管线内的流体沿球体表面均匀通过阀门,降低了高速流体对阀座的局部冲刷腐蚀,最后球体转动至全开位置。阀门关闭时,球体依靠阀杆斜面的机械楔紧力作用到阀座上,产生所需密封比压,保证可靠密封。产品主要适用于操作压差大、开关频繁、压力和温差要求阀门长期保持良好密封、不允许经常停车维修和更换阀门的苛刻工况,如:气体计量站、压缩机进出口、储罐入口处、esd工况和加氢工况等。

性能特点：

- 1.单阀座设计+强制密封,保证阀门具备双向密封功能。
- 2.摆动球体,机械提升式阀杆:阀门开关无磨损,低扭矩操作。
- 3.机械楔形:阀杆下端的斜面提供机械楔紧力以保证持续的紧密封。
- 4.双阀杆导向:硬性阀杆导向槽与导销控制阀杆的升降和转动,达到控制球体和实现无摩擦启闭的功能。
- 5.自清洗功能:球体倾离阀座时,流体沿密封面360°将附着在球体和阀座上的杂质冲洗干净。