导热性电源密封胶耐候密封胶

产品名称	导热性电源密封胶耐候密封胶
公司名称	肇庆市皓明有机硅材料有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	品牌:皓明 型号:HM-40D 导热系数:0.8
公司地址	佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A8栋15楼I213室
联系电话	137-26680716 13726680716

产品详情

导热性电源密封胶耐候密封胶厂家直销 工业导热阻燃密封胶hm-40d 肇庆皓明有机硅专业生产各种小家电密封胶：导热性电源密封胶,耐候密封胶,粘结密封胶，电熨斗密封胶，电磁炉密封胶，微波炉密封胶，冰箱用密封胶，消毒柜密封胶，咖啡壶密封胶，咖啡机密封胶，抽油烟机密封胶等消费电子电器用胶，更多产品信息，请联系相关业务详情请咨询：电话：13726680716苏’s邮箱：marketing3@hm-sil.com q q：2279359498 一、主要用途 1：电子电器元器件的粘接与固定
2：电子线路板上需要阻燃、导热的粘接与固定 3：用于电子电器的绝缘、防震，防潮

二、产品特性 1：、单组分、中性固化硅酮密封胶，固化时无明显不良气味，操作工艺简单；
2：对金属、线路板等有良好的接着,对基材pc材料、铜金属无腐蚀
3：耐冷热性能良好，在－50℃—+180℃的温度下可长期使用 4：良好的化学稳定性及电器绝缘性能
5：阻燃级别达到v-0级，导热系数达到0.8以上 三、典型数据参数

颜 色： 白色或黑色 阻燃等级 v-0级肇庆皓明有机硅专业生产各种小家电密封胶：导热性电源密封胶,耐候密封胶,粘结密封胶，电熨斗密封胶，电磁炉密封胶，微波炉密封胶，冰箱用密封胶，消毒柜 密封胶，咖啡壶密封胶，咖啡机密封胶，抽油烟机密封胶等消费电子电器用胶，更多产品信息，请联系相关业务详情请咨询：电话：13726680716苏’s邮箱：marketing3@hm-sil.com q q：2279359498 比 重(g/cm ^{3}) 约1.7 硬度(has)： 60 抗拉强度： 1.4mpa 外观 膏状物 断裂伸长率： 约120% 介电常数 2.0 击穿电压： 14kv/mm 体积电阻率： 5 x 1013ω・cm 导热系数 0.8 表干时间： 10分钟（20℃，50% rh）

四、包装 塑料瓶装，300ml/支、2600ml/支、5加仑/桶 牙膏管包装 100ml/支

五、保存 在-20℃~27℃阴凉干燥处保存，在原包装中9个月

六、注意事项 本产品完全固化无毒性，但在固化之前应避免与眼睛、小孩接触，在工作环境区域注意保持通风。同时，由于现场应用的多样性，应用条件不是我们所能控制，客户应在使用前进行实验，以确保我公司产品能满足贵公司要求。肇庆皓明有机硅专业生产各种小家电密封胶：导热性电源密封胶,耐候

密封胶,粘结密封胶，电熨斗密封胶，电磁炉密封胶，微波炉密封胶，冰箱用密封胶，消毒柜 密封胶，咖啡壶密封胶，咖啡机密封胶，抽油烟机密封胶等消费电子电器用胶，更多产品信息，请联系相关业务详情请咨询：电话：13726680716苏’s邮箱：marketing3@hm-sil.com q q：2279359498 此类密封胶系列独霸空气中的水分进行硫化。包装用密封胶：密封是包装的重要组成部分。密封的吵嘴直接影响包装下场、密封胶专业专注：专业才能把产品做得更出色，专注才能研究出新工艺，开发出新产品；说到做到：用行动践行诺言；勇于承担责任，百分百负责心态对待事情，绝不用别人的错来证明自己的对；密封胶共享成功：皓明的成就是所有皓明人及支持皓明的人的努力付出而创造，所以皓明的成果要与所有的皓明员工、客户、股东及社会共同分享，分享促进更加辉煌！粘接密封胶包装物的储存和寿命，甚至还影响包装物的诺言。其聚合物基料中含有活性基因。化学硫化型密封胶：双组分的聚氨酯、硅橡胶、聚硫橡胶、氯丁橡胶和环氧树脂密封胶都属于这一类个别在室温条件下完成硫化。常常操作的油类有各类动物油如亚麻油、蓖麻油和桐油、以及动物油、如鱼油等。油基型：此类密封胶以油料为基料。这类密封胶存在高的粘接力和剪切强度室温下存在精采的优柔性肇庆皓明有机硅专业生产各种小家电密封胶：导热性电源密封胶,耐候密封胶,粘结密封胶，电熨斗密封胶，电磁炉密封胶，微波炉密封胶，冰箱用密封胶，消毒柜 密封胶，咖啡壶密封胶，咖啡机密封胶，抽油烟机密封胶等消费电子电器用胶，更多产品信息，请联系相关业务详情请咨询：电话：13726680716苏’s邮箱：marketing3@hm-sil.com q q：2279359498