

Q641F46气动四氟球阀

产品名称	Q641F46气动四氟球阀
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

产品详情

q641f46气动四氟球阀 专业生产q641f46气动四氟球阀价格低，型号全 产品说明 服务承诺 订货流程
上海吉迈阀门制造有限公司主要生产 q641f46气动四氟球阀 也是国内气动阀门生产商之一。公司经营
范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,
从事货物及技术的进出口业务! 欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务!
本公司生产的q641f46型气动衬氟球阀http://www.famen058.com/valve_product_298.html 是为各种强腐蚀性
介质管路的自动启闭控制而设计的,广泛适用于石油、化工、染化、制酸制碱等行业,是目前防腐阀门
设备最理想的选择之一。气动衬氟球阀是采用氟塑料衬里,壳体采用熔模精密铸造,强度高、外觀光洁
,与液体接触部分全部为氟塑料,因此气动衬氟球阀可在-50 ~ 180 范围内长期使用于任意浓度的腐
蚀性管路、管线工作。气动衬氟球阀主要技术参数及性能 公称通径dn (mm) 15 ~ 300 执行器型号
gt、at、aw系列单双作用气动执行器 公称压力 (mpa) pn1.0、1.6 mpa 供气压力 0.4 ~ 0.7mpa 阀体形式
两段式阀体 (浮动球体、固定球体) 气源接口 g1/4"、g1/8"、g3/8"、g1/2" 连接形式 法兰式 环境温度
-30 ~ +70 阀芯形式 "o"型球形阀芯 作用形式 单作用执行机构、双作用执行机构 密封填料
聚四氟乙烯 (ptfe) 可配附件
定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 流量特性 近似快开型
采用新型气动执行器,有双作用式和单作用式 (弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采
用系列aw型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出力大,有双作用式和单作用式。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及附件以实现自动化操作。
6、is05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。动作范围
0~90° 泄露量q 软密封:零泄漏 适用温度 ptfe 180 基本误差 带定位器:小于全行程的±2% 死区
带定位器:小于全行程的2% 可调范围 250:1 配置执行机构 gt、at、st、aw系列单双作用气动执行器
控制方式 开关两位控制、4-20ma模拟量控制 气动衬氟球阀主要设计标准 设计与制造
gb12237-89、api608、api 6d、jpi 7s-48、bs5351、din3357 法兰尺寸
jb/t74 ~ 90、gb9112 ~ 9131、hgj44 ~ 76、sh3406、ansi b16.5、jis b2212 ~ 2214、din2543 结构长度
gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf e29-305、din3202 检验与试验 jb/t 9092、api 598、gb/t13927
气动衬氟球阀主要零件材料 零件名称 材料 阀体、阀盖 wcb+f46 304 (cf8) +f46 316 (cf8m) +f46
316l (cf3m) +f46 球体 2cr13+氮化处理+f46 304+f46 316+f46 316l+f46 阀杆 2cr13+f46 304+f46 316+f46 316l+f46

阀座密封圈 ptfе、碳纤维 + ptfе 密封填料 v型聚四氟乙烯填料 气动衬氟球阀主要外形连接尺寸
 公称通径dn (mm) 主要尺寸 法兰尺寸 pn1.6mpa pn2.5mpa l h l1 d d1 d2 n- d d d1 d2 n- d 15 130 185 140
 95 65 46 4-14 95 65 46 4-14 20 140 191 140 105 75 45 4-14 105 75 56 4-14 25 150 193 140 115 85 65 4-14 115 85 65
 4-14 32 165 212 164 140 100 76 4-18 140 100 76 4-18 40 180 217 164 150 110 84 4-18 150 110 84 4-18 50 200 260 190
 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18 65 220 293 210 185 145 118 4-18 185 145 118 8-18 80 250 323 247 200 160 132 8-18
 200 160 132 8-18 100 280 382 276 220 180 156 8-18 235 190 156 8-22 125 320 468 348 250 210 184 8-18 270 220 184
 8-26 150 360 510 378 285 240 211 8-22 300 250 211 8-26 200 400 655 524 340 295 266 12-22 360 310 274 12-26 250
 630 // 405 355 319 12-26 425 370 330 12-30 300 750 // 460 410 370 12-26 485 430 389 16-30 订货说明

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号 (4-20ma,1-5v)、作用方式 (气-开式 , 气-关式)

订货提供产品参数：q641f46气动四氟球阀 产品使用介质 产品工作温度 产品连接方式

产品使用压力 产品是否带附件以便我们选型报价

若已经由设计单位选定产品型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们上海吉迈阀门专家为您审核把关。