

优质供应40Mn18Cr3

产品名称	优质供应40Mn18Cr3
公司名称	上海益励金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海益励 型号:40Mn18Cr3 规格:齐全
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层C区208室
联系电话	021-57841114 18017902916

产品详情

40mn18cr3无磁钢

40mn18cr3是无磁钢的一种,按照材质可分20mn23alv、45mn17al3(917)、30mn20al3、40mn18cr3、40mn18cr4v、50mn18cr4v等各种无磁钢

广泛应用于大中型变压器、电磁铁、等无磁结构材料。

无磁钢属fe—mn—al—c系列奥氏体,化学成份决定电磁性能,组织稳定,力学性能优良,磁导率低而电阻率高,在磁场中的涡流损耗极小。

在磁场强度为16000a/m(200奥斯特)时,无磁钢的磁导率 $\mu = 1.319 \times 10^{-6} \text{ h/m}$ (1.05高/奥),不锈钢的磁导率 $\mu = 1.339 \times 10^{-6} \text{ h/m}$ (1.1高/奥)。

奥氏体不锈钢经冷加工后具有轻度磁性。

40mn18cr3无磁钢是锰铬系无磁性奥氏体护环钢,固溶处理后,进行半热变形强化或冷变形强化来提高钢的强度,以满足不同护环类别.用于护环类别 ~ 类的汽轮发电机无磁性护环锻件及其他要求无磁性的零部

件.

咨询热线：021-57841114；或登入：“相关产品详情”“官方旗舰店”了解更多>>>

机械性能

型号：40mn18cr3

抗拉强度(mpa)： 530

屈服强度(mpa)： 300

延伸率(5%)：30

冷弯(180° d=2a)：合格

磁导率(高/奥)： 1.05

产品规格：(6mm~40mm) × 1.5m上 × 5m上

咨询热线：021-57841114；或登入：“相关产品详情”“官方旗舰店”了解更多>>>

包装：精包装

规格：大量库存，可定做（当天电询为准）

价格：不定，具体依规格，数量等情况，量大可优惠、可开票、可免运费。

材质：优质、进口材料，附有材质报告单随货。

以及为客户代工分条、裁板、整平业务，我们将以一流的服务，合理的价格，齐全的规格，高质量的产品！

-

公司始终本着“以人为本，开拓进取”的宗旨以及“创新与发展并进”的理念，竭诚为国内外用户提供最佳的产品和服务。欢迎广大客户来电来函，公司会一如既往的以最先进的技术，完善的生产设备，以及优质的服务更好的服务于您，热忱期待与您的合作！

