

SY-K膨胀纤维抗裂防水剂|混凝土外加剂

产品名称	SY-K膨胀纤维抗裂防水剂 混凝土外加剂
公司名称	河南聚能工程材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:中铝聚能 型号:SY-K
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环国家大学科技园东区
联系电话	13838208374 15514532111

产品详情

sy-k膨胀纤维抗裂防水剂，cal纤维复合型四元膨胀剂，mpc聚合物纤维膨胀剂，ds-u膨胀纤维抗裂防水剂，cma三膨胀源抗裂剂，sy-k膨胀纤维抗裂防水剂，wpa减缩纤维膨胀抗裂剂，sy-g高性能膨胀抗裂剂，sy-t高效特种膨胀抗裂剂，wk复合纤维抗裂剂，dta减缩增韧抗裂防水剂，dsf改性纤维合成抗裂防水剂，hcs a高性能混凝土膨胀剂，hea高效抗裂防水剂，fae纤维抗裂膨胀防水剂，hpm聚合物纤维抗裂防水剂，hy-c引气复合型纤维膨胀抗裂剂，hy-jkl聚合物纤维抗裂防水，jx-iii抗裂硅质防水剂，kl-healcsa抗裂防水剂，rf纤维膨胀剂，uealtea|zy膨胀剂，caa化学转换型纤维膨胀抗裂防水剂。

sy-k膨胀纤维抗裂防水剂是一种新型的多功能材料，它是由硫铝酸盐微膨胀剂、聚丙烯纤维、防水剂、增强剂等复合而成，正因如此，其兼具微膨胀剂和抗裂纤维的共同功效，可以用作配制具有抗裂抗渗要求的高性能混凝土。

产品执行标准：gb 23439-2009/jc474-2008

性能特点

抗渗等级 p20，抗冻等级 d200，降低水化热15%以上；

抗耐磨性比基准混凝土提高50%以上；

能有效提高混凝土抗冲击性、抗震能力、耐腐蚀性能力；能有效改善混凝土耐火性，提高混凝土抗爆功能；

产品无氯、无毒、无害、对钢筋无锈蚀、对环境无污染；

使用该产品可获得高强、抗裂、高弹性模量、高抗渗性、高耐磨性、高抗冲击性、高耐久性的高性能混凝土；

产品颜色：粉色或灰白。

技术指标

试验项目		性能指标	实测结果
净浆安定性		合格	合格
抗压强度比，%	3d	90	107
	7d	100	113
	28d	90	105
渗透高度比，%		40	30
限制膨胀率，%	水中7d	0.025	0.041
	水中28d	0.10	0.045
	空气中21d	-0.020	-0.011
对钢筋的锈蚀作用		对钢筋无锈蚀作用	无
结论：依据jc474-2008 jc476-2001标准，所检项目符合指标要求。			

应用领域

可配制各类补偿收缩砼；

超长结构无缝设计及施工；

大体积砼工程；

桥梁膨胀混凝土灌注工程；

高性能砼（hpc）中应用；

其它有抗裂渗技术要求的特殊工程。

掺量

胶凝材料总量的6%~8%

包装和储存

1.外编内塑包装 2.每袋净重50kg

3.防潮储存 4.保存期一年

销售热线：13838208374 李先生