

SY-T复合纤维抗裂剂|混凝土防水剂厂家

产品名称	SY-T复合纤维抗裂剂 混凝土防水剂厂家
公司名称	河南聚能工程材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:中铝聚能 型号:SY-T
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环国家大学科技园东区
联系电话	13838208374 15514532111

产品详情

sy-t复合纤维抗裂剂，sy-k膨胀纤维抗裂防水剂，cal纤维复合型四元膨胀剂，mpc聚合物纤维膨胀剂，ds-u膨胀纤维抗裂防水剂，cma三膨胀源抗裂剂，sy-k膨胀纤维抗裂防水剂，wpa减缩纤维膨胀抗裂剂，sy-g高性能膨胀抗裂剂，sy-t高效特种膨胀抗裂剂，wk复合纤维抗裂剂，dta减缩增韧抗裂防水剂，dsf改性纤维合成抗裂防水剂，hcsa高性能混凝土膨胀剂，hea高效抗裂防水剂，fae纤维抗裂膨胀防水剂，hpm聚合物纤维抗裂防水剂，hy-cc引气复合型纤维膨胀抗裂剂，hy-jkl聚合物纤维抗裂防水，jx-iii抗裂硅质防水剂，kl-hea|csa抗裂防水剂，rf纤维膨胀剂，uea|tealzy膨胀剂，caa化学转换型纤维膨胀抗裂防水剂。

sy-t复合纤维抗裂剂是采用先进的生产工艺将高效微膨胀抗裂剂、高强阻裂纤维、增强剂等多种功能组分复合而成的混凝土外加剂；多种功能材料在提高混凝土的耐久性能方面取长补短，产生超叠加效应；本产品掺入混凝土/砂浆里，可极为有效的控制混凝土/砂浆的塑性收缩及离析，抑制混凝土/砂浆微裂缝的产生，大大改善混凝土/砂浆的柔韧性；大量的工程应用实践证明本产品是一种机理完善、性能卓越的混凝土外加剂。

(1) 本产品中的纤维在混凝土中起到二次加强效果、阻碍了沉降裂缝的产生，并和膨胀组分产生的微膨胀一起从理化两方面为混凝土提供双重保护、达到抑制开裂、防止收缩的双重效果，显著提高混凝土的防水抗裂性能；

(2) 本产品具有高抗裂、高抗渗的超叠加效应，防止混凝土在形成过程中不同时期的收缩应力，阻止裂缝的产生和发展，显著增强了混凝土/砂浆的抗冲击能力；

(3) 使用该产品可获得高强、抗裂、高弹性模量、高抗渗性、高耐磨性、高抗冲击性、高耐久性的高性能混凝土；

(4) 本产品氯离子含量低，对钢筋混凝土无锈蚀侵害作用；

(5) 与其他外加剂及各类水泥的适应性强；

(6) 产品无氯、无毒、无害、对钢筋无锈蚀、对环境无污染。

技术性能：

(1) 使用掺量：占混凝土中胶凝材料总量的4%~6%；

(2) 凝结时间：初凝 45min，终凝 10h；

(3) 抗压强度：7d 20mpa，28d 40mpa；

(4) 纤维性能：抗拉强度 270mpa，弹性模量 3000mpa；

(5) 产品检测标准：q/wsy 005-2011。

适用范围：

(1) 产品广泛用于防水工程、高速公路路面、隧道、港口、水库大坝、有特殊抗渗抗爆的工程等；

(2) 特别使用于配制补偿收缩混凝土、刚性结构自防水混凝土、超长钢筋混凝土结构无缝设计和施工、大体积混凝土和其它有抗裂防渗技术要求的特殊工程与部位。

注意事项：

(1) 混凝土配合比设计与普通混凝土基本相同，根据工程要求与原材料情况经试验确定后选用；

(2) 按普通混凝土投料顺序投料，适当延长搅拌时间，保证物料搅拌均匀；

(3) 混凝土连续浇注，不过振、不漏振，应均匀密实振捣；

(4) 养护方式与普通混凝土基本相同，混凝土终凝前加强抹压、收光，终凝后立即湿养；

(5) 本产品采用散装或复膜塑编织袋包装，产品应放置在干燥场所，严防受潮；

(6) 本产品保质期六个月，超过保质期的产品，使用前必须重新检测，并咨询厂家确定使用方法。

销售热线：13838208374 李先生