

300A发电电焊两用机行业信息

产品名称	300A发电电焊两用机行业信息
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH300A
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

300a发电电焊两用机行业信息

建设工程施工现场电焊机规定：

- 1、电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩。直流电焊机的调节器被拆下后，机壳上露出的孔洞应加设保护罩。
- 2、电焊机一次侧的电源线必须绝缘良好，不得随地拖拉，其长度不宜大于5m。
- 3、电焊机的电源开关应单独设置。直流电焊机的电源应采用启动器控制。
- 4、电焊把钳绝缘必须良好。9电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆，其长度不宜大于30m。
- 5、根据施工需要，电焊机宜按区域或标高层集中设置，并应编号。
- 6、布置在室外的电焊机应设置在干燥场所，并应设棚遮蔽。
- 7、电焊机的外壳应可靠接地，不得多台串联接地。
- 8、电焊机各线卷对电焊机外壳的热态绝缘电阻值不得小于0.4m .

更多特赫发电电焊机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756
联系人：庞经理 或点击：<http://www.torhe.com/>

机组型号	th300ae	发动机形式	
四冲程风冷燃油		无铅汽油	
排量 (cm ³)	620	最大输出功率 (kw/rpm)	13/3600
机油容量 (l)	1.9	电焊机 额定功率 (kw)	9.6
额定电流 (a)	300	电流调节范围 (a)	80-300
额定电压 (v)	32	暂载率 (%)	100
焊条直径 (mm)	3.2-6.0	发电机 额定功率 (kw)	3
额定频率 (hz)	50	额定电压 (v)	230
相数	单	启动方式	电启动
外形尺寸 (mm)	975*665*760	毛重/净重 (kg)	168/160
20尺装箱量 (sets)	60		

自动焊机的主要构成及特点：

- 1、焊接电源，其输出功率和焊接特性应与拟用的焊接工艺方法相匹配，并装有与主控制器相连接的接口
- 2、送丝机及其控制与调速系统，对于送丝速度控制精度要求较高送丝机，其控制电路应加测速反馈
- 3、焊接机头用其移动机构，其由焊接机头，焊接机头支承架，悬挂式拖板等组成，地于精密型焊头机构，其驱动系统应采用装有编码器的伺服电动机
- 4、焊件移动或变位机构，如焊接滚轮架，头尾架翻转机，回转平台和变位机等，精密型的移动变位机构应配伺服电动机驱动
- 5、焊件夹紧机构
- 6、主控制器，亦称系统控制器，主要用于各组成部分的联动控制，焊接程序的控制，主要焊接参数的设定，调整和显示。必要时可扩展故障诊断和人机对话等控制功能。
- 7、计算机软件，焊接设备中常用的计算机软件有：编程软件，功能软件，工艺方法软件和专家系统等
- 8、焊头导向或跟踪机构，弧压自动控制器，焊枪横摆器和监控系统
- 9、辅助装置，如送丝系统，循环水冷系统、焊剂回收输送装置、焊丝支架、电缆软管及拖自动焊接机上常用的焊接工艺方法有:埋弧焊、钨极气体保护电弧焊、熔化极气体保护焊、电阻焊、电子束焊，激光焊，激光电弧复合焊，钎焊、高频焊、气焊、爆炸焊、摩擦焊.更多特赫发电电焊机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理 或点击：<http://www.torhe.com/>

300a发电电焊两用机行业信息

300a电焊机,300a发电电焊机,发电电焊两用机,发电电焊机一体机,发电焊机,自发电焊机