

# DISTO X310

产品名称	DISTO X310
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

## 产品详情

disto x310激光测距仪

### 简单介绍

瑞士徠卡迪士通leica disto x310激光测距仪可以测量距离, 最小/最大测量, 面积, 体积, 勾股, 放样 (2 种数据), 三角形面积, 房间角度, 变换测量基准, 加减, 智能平距测量?、间接测量, 无反射点测量, 三角架接口等等。瑞士徠卡迪士通leica disto x310激光测距仪 的详细介绍

瑞士徠卡迪士通leica disto x310激光测距仪的测量范围: 0.05 – 80m ; 测量精度:  $\pm 1.0\text{mm}$ 。徠卡leica disto x310激光测距仪优点一览: 结实 • 精确测量模块由固体橡胶包裹, ip65防尘防水, 特别耐摔, 能经受住2米高度跌落的抗摔试验。外壳和按键经过特殊处理以对抗水贱和灰尘, 浸在水中清洗也没有问题。

360° 倾角传感器 • 得益于距离和角度测量的组合, 你能完全轻松简单地确定水平距离 – 即使越过障碍物。在倾角传感器的帮助下, 你也能确定间接高度。

多种快捷组合按键 • 同时按加/减键, 可选择更高精度, 最高显示单位为0.1mm ; 同时按住"clear/off"键和" - "键, 可锁定或者解锁键盘。

四行自动感光显示 • 主数据全部显示, 大显示屏幕, 屏幕易于阅读, 数据字体大。

有关精度和测程的行业最高标准iso 16331-1 , 体现了disto™的与众不同 • 徠卡测量系统为新的iso 16331-1标准制定做出了重大的贡献, 它详细地定义了包含精度和测程必须满足的信息, 并且描述了必要的测量规程。这些注明后的参数能够被独立的机构测试, 因此这使得对不同品牌的测距仪进行直接比较成为可能。

其它功能特点: • 距离, 最小/最大测量, 面积, 体积, 勾股, 放样 (2 种数据), 三角形面积, 房间角度, 变换测量基准, 加减, 智能平距测量?、间接测量, 无反射点测量, 三角架接口等等。

瑞士徕卡迪士通leica disto x310激光测距仪的性能参数：

产品特征	用户利益
精度：±1.0mm	精准的测量
360°测量范围	角度测量(正反两面),智能平距测量™,无反射点测量
丰富的菜单功能	可以使用更多方法的测量
power range technology™技术	优秀的测量技术在明亮的环境下依旧可以使用
自动检测的多功能底座	可以防止在基准测量点没有正确设置的情况下产生昂贵的测量错误
四行背光显示	清晰显示数据(面积,体积,...),即使在黑暗中依然清晰
ip 65 (防尘防水喷溅)	每天在恶劣的环境中使用都没问题
柔软防滑的橡胶机身	符合人体工程学设计,易握防落
最达测距80m	能单独测量(一人操作,不必爬高)

瑞士徕卡迪士通leica disto x310激光测距仪的标准配置：  
 • 徕卡迪士通disto x310 • 软包 • 腕绳 • 2节aaa 1.5v 电池 • cd光盘(含说明书和安全手册) • 产品证书 • 快速入门手册