

HSNH660-44NZ高线粗轧稀油站三螺杆油泵

产品名称	HSNH660-44NZ高线粗轧稀油站三螺杆油泵
公司名称	黄山市赛姆工业泵制造有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:赛姆 型号:HSNH660-44NZ
公司地址	安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区
联系电话	0559-2588069 13855905702

产品详情

hsn系列三螺杆泵产品简介结构特点优势说明

1、 hsn系列三螺杆泵产品概述简介：

hsn系列三螺杆泵是无脉动轴向输送具有一定润滑性介质的定量容积式低压转子泵，适于输送燃料油、润滑油、液压油、矿物油等油类和具有润滑性的流动性液体。所输送的介质中不得含有任何磨料颗粒和对泵材料有腐蚀的物质。hsn系列三螺杆泵由特殊型线（摆线）构成的螺旋型面，当电机或马达驱动主动螺杆转动时，其不断运动的各个密封腔室逐渐形成真空，液体在大气压的作用下由吸入口吸入并沿轴向连续、无脉动的输送到排出口，无搅拌、乳化现象。形成排出压力的能力取决于系统负载和螺杆密封腔的数量，同时也与输送介质的粘度以及驱动转速也有一定的关系。

hsnh系列三螺杆泵的主动螺杆和从动螺杆采用液压平衡装置，被输送的液体在泵腔内做连续、匀速的轴向直线运动，无脉动，噪音低，运转平稳，流量压力稳定，工作平稳，振动小。

hsnh系列三螺杆泵的零部件通用互换性好，可以任意拆解，更换相应的零部件。泵零件少，结构简单，重量轻，安装、使用、维修方便，效率高，寿命长。

三螺杆泵的从动螺杆的轴向力支撑在后盖或主动螺杆上，并由液压力驱动旋转，从动螺杆由液压力驱动，主动螺杆和从动螺杆之间没有机械接触，螺杆之间，螺杆和泵套之间皆有油膜保护，因而螺杆型面仅传递液压扭矩，并不受力，也无磨损和机械摩擦，对全部传动零件而言，均由被输送介质形成的油膜保护和润滑。

三螺杆泵的主杆的径向旋转跳动由平衡活塞套也可以叫滑动轴承定位，且借助于平衡活塞和轴套的间隙使高压腔和密封腔分开，在密封腔内装有机密封，无泄漏，腔内的油液回油孔与泵的吸入腔相通，因而不受排出压力的影响。

具有很强的自吸能力，节能低耗，不需要底阀及每次开机前灌油。

组合系列化有多种结构，可用于卧式（h），法兰式（f）和立式（s）浸油式（j）以及悬挂式(k)安装。

根据所输送介质需要还可提供加热或冷却结构。

对于润滑性相对较差的介质，可以采用轴承外置结构（w1）以及金属波纹管密封。保证三螺杆泵优良的使用寿命。

为了保护泵、电机和管路系统，泵必须带有外置或内置安全阀装置。可输送介质种类：

a 润滑性液体：液压油，矿物油，机械油，润滑油，淬火油，齿轮油，变压器油，汽轮机油，水乙二醇，原油，动植物油等

b 低润滑性液体：轻柴油，重柴油，燃油，燃料油，重油，渣油，含蜡稀油，冷却液，皂化液等

c 粘性液体：各种合成橡胶液，人造胶液，乳化液等

2、 hsnh三螺杆泵性能特点：

（1）流量范围：10～10000 l/min (升/分钟) 0.6～620m³/h (立方/小时)

（2）压力范围：0～4 mpa (兆帕) 0～40 bar (巴) 0-40 kg/f (公斤力/平方厘米)

（3）输送介质粘度范围：2-10000 cst (厘斯)

（4）泵送温度：300 (摄氏度)

（5）容许最高转速：3600 r/min (转/分钟)

三、 常用hsnh三螺杆泵规格型号列表

hsnh三螺杆泵常用标准系列				
hsnh40-38	hsnh40-46	hsnh40-54	hsnh80-36	hsnh80-42
hsnh80-46	hsnh80-54	hsnh120-42	hsnh120-46	hsnh120-54
hsnh210-36	hsnh210-40	hsnh210-46	hsnh210-54	hsnh280-43
hsnh280-46	hsnh280-54	hsnh440-36	hsnh440-40	hsnh440-46
hsnh440-52	hsnh440-54	hsnh660-40	hsnh660-44	hsnh660-46
hsnh660-52	hsnh660-54	hsnh940-40	hsnh940-42	hsnh940-46

hsnh940-49	hsnh940-50	hsnh940-54	hsnh1300-36	hsnh1300-38
hsnh1300-40	hsnh1300-42	hsnh1300-46	hsnh1300-54	hsnh1700-40
hsnh1700-42	hsnh1700-46	hsnh2200-40	hsnh2200-42	hsnh2200-46
hsnh2900-40	hsnh2900-46	hsnh3600-46	hsnh5300-36	hsnh5300-42
hsnh5300-46	hsnh7400-32	hsnh7400-40	hsnh9400-32	hsnh9400-40
hsnh三螺杆泵轴承内置安装系列				
hsnh40-38n	hsnh40-46n	hsnh40-54n	hsnh80-36n	hsnh80-42n
hsnh80-46n	hsnh80-54n	hsnh120-42n	hsnh120-46n	hsnh120-54n
hsnh210-36n	hsnh210-40n	hsnh210-46n	hsnh210-54n	hsnh280-43n
hsnh280-46n	hsnh280-54n	hsnh440-36n	hsnh440-40n	hsnh440-46n
hsnh440-52n	hsnh440-54n	hsnh660-40n	hsnh660-44n	hsnh660-46n
hsnh660-52n	hsnh660-54n	hsnh940-40n	hsnh940-42n	hsnh940-46n
hsnh940-49n	hsnh940-50n	hsnh940-54n	hsnh1300-36n	hsnh1300-38n
hsnh1300-40n	hsnh1300-42n	hsnh1300-46n	hsnh1300-54n	hsnh1700-40n
hsnh1700-42n	hsnh1700-46n	hsnh2200-40n	hsnh2200-42n	hsnh2200-46n
hsnh2900-40n	hsnh2900-46n	hsnh3600-46n	hsnh5300-36n	hsnh5300-42n

hsnh5300-46n	hsnh7400-32n	hsnh7400-40n	hsnh9400-32n	hsnh9400-40n
hsnh三螺杆泵轴承内置进出口反向安装				
hsnh40-38nz	hsnh40-46nz	hsnh40-54nz	hsnh80-36nz	hsnh80-42nz
hsnh80-46nz	hsnh80-54nz	hsnh120-42nz	hsnh120-46nz	hsnh120-54nz
hsnh210-36nz	hsnh210-40nz	hsnh210-46nz	hsnh210-54nz	hsnh280-43nz
hsnh280-46nz	hsnh280-54nz	hsnh440-36nz	hsnh440-40nz	hsnh440-46nz
hsnh440-52nz	hsnh440-54nz	hsnh660-40nz	hsnh660-44nz	hsnh660-46nz
hsnh660-52nz	hsnh660-54nz	hsnh940-40nz	hsnh940-42nz	hsnh940-46nz
hsnh940-49nz	hsnh940-50nz	hsnh940-54nz	hsnh1300-36nz	hsnh1300-38nz
hsnh1300-40nz	hsnh1300-42nz	hsnh1300-46nz	hsnh1300-54nz	hsnh1700-40nz
hsnh1700-42nz	hsnh1700-46nz	hsnh2200-40nz	hsnh2200-42nz	hsnh2200-46nz
hsnh2900-40nz	hsnh2900-46nz	hsnh3600-46nz	hsnh5300-36nz	hsnh5300-42nz
hsnh5300-46nz	hsnh7400-32nz	hsnh7400-40nz	hsnh9400-32nz	hsnh9400-40nz