

气流式烘干机 木屑烘干机供应商

产品名称	气流式烘干机 木屑烘干机供应商
公司名称	青岛格林动力机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:格林动力 型号:GLDL-300
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳东路119号
联系电话	13012536430

产品详情

气流烘干机又叫脉冲式烘干机、快速烘干机、木屑烘干机等。是机制木炭生产中的重要设备之一，气流烘干机的优点就是直接加热，烘干速度快，占地小等。在干燥的过程中，物料与气流混合，物料悬浮在管道中，随着气流快速的运动，物料的烘干时间在0.5-5s左右，能够快速降低水份40%左右。是机制木炭、生物颗粒燃料生产中最重要的设备之一。我公司生产的气流烘干机，在传统的烘干机基础上增加了控制装置，能够有效的控制烘干的时间和烘干的温度，是中国现如今最先进的气流烘干机设备。气流烘干机分为热源、烘干部分、分离装置三个部分，物料进入烘干机后，蛇形管部二次利用热源，采用引风机负压抽风把烘干物料抽压到螺旋器中进行分离以达到烘干效果，在进入分离装置后，会把气流和物料进行分离，气流从上部的烟囱排出，物料从下端排出。我公司生产的气流烘干机，具有自动进料，热气流速度快，气流物料混合充分，干燥强度大，粉尘小、时间短，热效率高湿料处理量大等优点。物料水分在40%可一次烘干达到制棒、制粒等要求，与其它烘干机相比（一般需2-3次）降低了人工劳动强度。

气流烘干机产品特点：1、干燥时间短，一次干燥大概在0.5-5s之间。

2、干燥能力强，物料在气流烘干机中处于悬浮状态，与热流接触充分，干燥效率高。

3、气流烘干机采用的是蛇形管状结构，可以适用于各种空间，占地面积小。

4、气流烘干机使用寿命长，没有易损件。5、我公司生产的气流烘干机具有高度的自动化，能够调整烘干的温度和速度，对各种湿度的原料都有很好的烘干效果。

6、气流烘干机采用的是自动上料，比传统的人工上料更加的方便，并且能够节省人工。

7、烘干路程长，烘干效果好。

气流烘干机技术参数：

型号	蒸发能力 (kg/h)	功率(kw)

gldl-300	400-600	4	
gldl-350	500-800	5.5	
gldl-400	800-1000	7.5-11	
gldl-500	1500-2000	15-18.5	
gldl-600	2000-3000	18.5-22	
gldl-800	2800-4000	22-30	