

## FR-06 侧开型电晕处理机-合丰机械

产品名称	FR-06 侧开型电晕处理机-合丰机械
公司名称	深圳市合丰嘉大科技有限公司
价格	10800.00/台
规格参数	
公司地址	广东 深圳市龙岗区 坂田中兴路139号顺兴工业园A栋1楼
联系电话	0755-29840806 13168011868

### 产品详情

温馨提示：以上价格仅供参考，了解详情请联系我们的客服人员，我们会根据你的需求，报出准确的价格！

电晕机的应用：电晕处理机在包装行业俗称电晕机、电子冲击机、电火花机。在学术上被称为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品的表面处理，当要对上述材料进行油墨印刷、复合、吹膜、涂布、胶接、材料改性、接枝、聚合、镀膜、流延、粘贴加工前，为了使产品的表面具有更强粘附力（即具有更高的达因系数），防止原材料在生产过程中出现印刷甩色、复合粘贴不牢固、涂布漏胶不均匀等现象，影响了产品质量，必须先进行电晕冲击处理。绝缘膜系列电晕处理机适用于处理pp、c pp、bopp、pe、pet、hdpe、ldpe、ps、pi、pvc、abs等材料膜、板材、片材的表面湿润张力处理；目前，合粤丰制造的电晕机主机采用稳定、先进、可靠的进口大功率igbt模块器件为主电路元器件，控制、触发、显示电路的主元器件由集成块电路组成，数码显示，使其设备运行时十分安全可靠、耐用，故障率低，并具有过压过载、过电流、短路及停转等自动保护等优点。由于功率器件igbt的使用，产品结构简洁、电路连线简单、可靠、高效率、小体积、使用简单、一键操作、结构模块化，维护方便。高压变压器采用铸压一体成型的铝合金外壳的油浸式高压变压器，具有外观漂亮，内在散热效果好，经久耐用、不生锈、不漏油等优点。技术参数型号：fr-06侧开型吹膜机电晕处理机

适用机种：吹膜机、流延机、印刷机、涂布机、复合机、挤出机、淋膜机、磨压机、复膜机、分切机等  
适合材料：pp、cpp、bopp、pe、pet、hdpe、ldpe、ps、pi、pvc、abs、无纺布、合成纸等绝缘材料

处理厚度：0.010~1.0mm 处理宽度：可按要求定做 处理面数：双面

放电架：铝合金，表面特制处理，抗腐蚀抗氧化，经久耐用

电晕辊：电晕辊采用优质铝材，经过先进的加工工艺制作而成，表面采用阳极氧化处理。硅胶管：台湾进口，具有优异的耐高低温、耐臭氧、抗电弧、耐油、绝缘性能优越、耐老化性能好，无毒无味。高压线：具有优良的耐高低温性能；具有优良的电绝缘性能，耐高电压，耐老化，抗干扰，使用寿命长。

地址：深圳市龙岗区坂田街道扬美中兴路顺兴工业区a栋1楼

网址：[www.sz-jiada.com](http://www.sz-jiada.com)

电话：0755-29840806，89603469，传真:0755-29840861

邮箱：[1574951837@qq.com](mailto:1574951837@qq.com)

手机：13168011868