

300米300万像素SDI激光高速云台摄像机

产品名称	300米300万像素SDI激光高速云台摄像机
公司名称	深圳市安星数字系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Aithink 安星 型号:AK-HD5302S
公司地址	深圳市龙华区鸿德路旭晟大厦8栋3楼
联系电话	0755-89506700 19147805431

产品详情

产品简介：ak-hd5302s高清sdi激光夜视仪整合多个行业中领先的光机电一体化技术，采用有精密跟踪功能的红外激光照明器，配合具备300万像素的高性能摄像机模块，可在完全无光的环境中全高清晰监视300米距离内的目标活动情况。

该机采用独特的激光器驱动技术，激光净输出功率大，使用寿命长，真正达到了标称的监视距离。摄像机变焦时，激光照明可以自动充满屏幕，无需人工干预。摄像机模组二次深度开发，夜视效果更佳，聚焦速度理想精准。

集成高速大扭距精密云台，操控灵活，用户可用0.1°/秒至100°/秒的速度，实现水平360°、垂直180°的完全无盲区监视。云台摄像机和激光镜头均能预置，128个预置点、自动巡航扫描、定时执行用户预定的场景。预置点定位精确，记忆功能可靠，断电不丢失。

整机具有ip66防护等级，结构坚固并全密封，表面抗氧化防盐雾喷涂。抗飓风，可在风速每小时150公里下正常工作。远程除霜、防雾化功能，防水和耐低温特性良好，可以无视各种恶劣环境全天候工作，可在安保、公路、边防、海事等项目中可靠使用。结构小巧美观，也可用于车载、船载。

产品关键字：

森林防火监控，森林防火，森林监控，风景区监控，森林防火夜视监控，森林防火日夜监控，森林防火透雾监控，透雾监控，远距离森林监控，远距离监控，火灾预警监控；航道监控，航道日夜监控，航道夜视监控，航道透雾监控，航道全天候监控，航道船只监控，航标监控

机场监控，机场跑道监控，机场夜视监控，机场全天候监控，飞机起飞监控，机场透雾监控

环境监测，环境监控，环保高空监控，环境高空监控，环境远距离监控

平安城市监控，平安城市夜视监控，平安城市日夜监控，平安城市全天候监控

道路交通，道路监控，道路日夜监控，道路全天候监控，道路夜视监控，道路激光夜视监控，高速路监控，铁路监控，铁路夜视监控，无红曝监控，铁路特殊监控

油田监控，油田夜视监控，油田日夜监控，油田红外监控，油田激光夜视监控，油田激光监控，油田昼夜监控

车载云台，车载监控，车载监控设备，车载日夜监控,电力水利监控，电力水利日夜监控，电力水利昼夜监控，电力水利夜视监控，电力水利全天候监控，电力水利激光夜视监控

产品特点：

20x光学变焦，6w激光输出，完全无光环境中分辨距离可达300米，可1080p全高清监视，hd-sdi接口
 纳灯自动白平衡 红外聚焦自动校正功能 宽动态范围，带强光抑制功能
 动态智能降噪技术，减弱图像噪点，图像更干净
 光斑存储技术，用户可根据需要调整照明光斑的大小和强度，并可存储记忆
 hplm激光镜组件，保证光斑光轴不跑偏
 采用ftis、atpc等多重先进保护技术、高效精密恒流供电设计，保证了激光器的使用寿命
 军工a级大功率激光器、先进的brp激光匀化技术，预期寿命长达2万小时以上
 激光同步变焦，自动适应摄像视场角，无需人工干预 二维光轴调节机构，方便用户校正光轴偏差
 浪涌保护和防雷击保护，有效防雷范围：2500va 内置中英文菜单，内置中文等5种输入法
 云台位置信息（经纬度）显示功能 128个精确预置位，4组巡航组，花样、左右扫描
 水平360°连续旋转，垂直90°-90°，完全无监视盲区 定时功能，可预设夜视仪的场景定时执行
 集成雨刮器，可远程清洁镜头，可远程手动除雾 小型集成化设计，高密封性，ip66防护等级

产品参数：

激光器指标	
激光器类型	0.8-2.5um波长范围的军工a级大功率半导体激光器，预期寿
激光净输出功率	6w
光斑匀化	无规相位板(brp)匀化技术
激光镜头	hplm激光镜组件，保证光斑光轴不跑偏
激光器电源	采用ftis、atpc等多重先进保护技术、高效精密恒流供电，延时
光轴较准	二维轴向调节，预留外部调节孔
照明角度	2° ~ 48°，电动连续精密调节，可自动同步变

摄像机指标	
图像传感器	1/2.8 exmor cmos , 327万像素
镜头	20x光学变焦 , 12倍数字变焦 , f = 4.7 ~ 94mm , f1.6
图像尺寸	1920 × 1080 , 1280 × 720 , 720 × 480 , 720 × 576
最低照度	彩色0.5lx (f1.6) , 黑白0.095 (f1.6)
聚焦系统	自动/手动 , 独有夜间快速聚焦技术 , 具有红外聚焦自动
日夜转换	光敏/摄像机/定时 , 双滤光片自动切换
智能降噪	有
宽动态范围	打开/关闭 , 带强光抑制设置
电子防抖动	/
操作指标	
控制速度	手动 : 0.1 ° /秒至60 ° /秒 , 预置 : 100 ° /秒
转动角度	水平360 ° 连续旋转 , 垂直90 ° ~ - 90 ° , 完全无
预置位	128个预置位 (预置位精确度0.025 °) , 断电后不丢失
经纬度位置显示	开/关
空闲时间功能	1-240分钟 , 调用预置位、左右扫描、巡视组
定时功能	定时彩转黑、报警、花样扫描

巡视组	4条巡视轨迹，每条16个巡视点
字符叠加	中英文，支持abc输入，abc输入，数字输入，智能拼音输入
隐私遮蔽	开/关（8区域）
接口指标	
视频输出	bnc，1.5g速率hd - sdi全数字高清接口
通信接口	支持aithink、pelco-d/p，波特率：1200/2400/4800/9600，地址
供电接口	ac24v，整机最大功耗55w，不开加热器时功耗40
环境指标	
手动除雾、除霜	打开/关闭
集成雨刮器	打开/关闭
外部环境	- 55 ° c ~ 65 ° c，湿度 95%rh (无冷凝)，可在3500米高原
抗风能力	风速每小时150公里下正常工作，最大可承受210公里
防雷和浪涌保护	电源接口4500v，通讯和视频2500v
防护等级	ip66
重量	净重8kg