

FD971X电动粉末蝶阀~吉迈阀门-上海名牌厂家

产品名称	FD971X电动粉末蝶阀~吉迈阀门-上海名牌厂家
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

产品详情

fd971x电动粉末蝶阀 专业生产fd971x电动粉末蝶阀价格低，型号全 产品说明 服务承诺 订货流程
 上海吉迈阀门制造有限公司主要生产 fd971x电动粉末蝶阀 也是国内电动阀门生产商之一。公司经营
 范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,从
 事货物及技术的进出口业务! 欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务! 我公司生产
 的fd971x型电动粉末蝶阀http://www.famen058.com/valve_product_302.html , 其密封圈采用特殊配方材料
 , 具有耐磨损、耐老化、耐温、耐腐蚀等性能。阀板同样采用耐用磨材质, 使用寿命长, 密封更可靠质
 量更放心。适用范围 1、 fd971x电动粉尘专用蝶阀广泛适用于火电厂, 矿山、石灰厂、水泥厂、洗衣粉
 厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质 2、 fd971x电动粉尘专用蝶阀最高压力: 10mpa
 3、 fd971x电动粉尘专用蝶阀使用温度: 0~115 电动粉末蝶阀 主要技术参数 公称口径dn 50 65 80 100
 125 150 200 250 300 350 400 动作范围 0~90° 允许压差 p 小于公称压力 (1.6mpa) 泄漏量q
 按gb/t4213 - 92, 为kv值的10-4 环境温度oc - 20 ~ 60oc 基本误差 ±2.5% 回差 ±2.5% 死区 1% 可调范围
 250:1、350:1 配用执行机构 可配psq、hq、unic、361rs、hr等系列角行程电动执行机构 控制方式
 开关到位灯 (开关两位控制)、智能调节 (4~20ma模拟量信号控制)
 电动粉末蝶阀 执行器参数及特点 电源电压 ac110、220、380v/dc24、220v 输出力矩 50n·m ~ 2000n·m
 动作范围 0~90° 0~360° 动作时间 15秒/30秒/60秒 保护装置 过热保护 环境温度 -30° ~ 60° 手动操作
 同附带手柄操作 限位 电气、机械二重限位 防护等级 相当于ip-65 防爆等级 exdii bt4; 特殊要求可定制exdii
 bt6 位置测量 可选装开关或电位计 驱动电机 8w/e 进线接口 pe1/2" 进线线锁
 (1) 功能强劲:智能型、调节型、开关式。(2) 体积小:体积仅相当于同类产品的35%左右。(3)
 使用方便:采用单相电源,接线简单;采用独创的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水
 防锈、任意角度安装。(4) 保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒
 、60秒。及带手动功能。(5) 智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算
 机或工业仪表等输出的标准信号 (4-20ma dc /1-5vdc) 实现阀门开度的智能控制和精确定位。
 电动粉末蝶阀 主要性能指标 公称口径 dn (mm) 15 ~ 150 公称压力 pn (mpa) 0.6 1.0 1.6 试验压力
 强度试验 0.9 1.5 2.4 密封试验 0.66 1.1 1.76 气密封试验 0.6 0.6 0.6 适用温度 80 适用介质
 空气、水、蒸气、油品等 连接形式 快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式 电动粉末蝶阀 主要零件材料
 零件名称 材料 阀体 304、316、316l 蝶板 304、316、316l 密封圈 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 阀杆
 304、316、316l 填料 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 电动粉末蝶阀尺寸表 公称口径dn a b c d e 额定功率
 额定电流 压力 1.0/1.6 1.0/1.6 1.0/1.6 1.0/1.6 1.0/1.6 40 155 349 57 104 32 15w 0.2a 50 155 353 62 104 43 15w 0.2a 65
 155 362 70 104 46 15w 0.2a 80 155 368 89 104 46 15w 0.2a 100 208 392 106 115 52 25w 0.5a 125 208 407 120 115 56

25w 0.5a 150 208 446 132 115 56 25w 0.5a 200 256 489 164 127 60 50w 0.8a 250 256 514 200 127 68 50w 0.8a 300 256
568 238 127 78 90w 1.0a 350 288 629 280 164 78 120w 1.2a 400 288 662 302 164 102 120w 1.2a 450 288 693 335 164 114
150w 1.2a 500 288 729 360 164 127 150w 1.2a 订货说明 <http://www.famen058.com>

1、电源电压：dc24v、dc220v、ac110v、ac220v、ac380v 2、介质类型、温度、压力

3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型

4、智能调节型：输入信号4-20ma，1-5v，0-10v；输出信号:4-20ma，1-5v，0-10v

订货提供产品参数：fd971x电动粉末蝶阀 产品使用介质 产品工作温度 产品连接方式

产品使用压力 产品是否带附件以便我们选型报价

若已经由设计单位选定产品型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们上海吉迈阀门专家为您审核把关。