

GDQ型气动高真空挡板阀~吉迈阀门-上海名牌厂家

产品名称	GDQ型气动高真空挡板阀~吉迈阀门-上海名牌厂家
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

产品详情

gdq型气动高真空挡板阀 专业生产gdq型气动高真空挡板阀价格低, 型号全 产品说明 服务承诺
 订货流程 上海吉迈阀门制造有限公司主要生产 gdq型气动高真空挡板阀 也是国内真空阀门生产商之一。公司经营范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,从事货物及技术的进出口业务!欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务! gdq型 - 气动高真空挡板阀 gdq型气动高真空挡板阀http://www.famen058.com/valve_product_195.html 是通过电磁换向阀改变气路方向,控制执行气缸驱动阀门作启闭运动。用于接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。带反馈信号装置。 gdq pneumatic high vacuum flapper valve gdq pneumatic high vacuum flapper valve uses solenoid directional valve to change the direction of air passage, and controls the actuating cylinder to drive the valve opened and closed. it is used to put through or cut off the airflow in vacuum pipeline. applicable medium can be pure air and noncorrosive gases. with signal feedback device. 主要技术性能 main technical performance 适用范围: applicability 105 ~ 1.3 × 10⁻⁴pa(轴封为橡胶) 105 ~ 1.3 × 10⁻⁵pa(轴封为波纹管) 阀门漏率: valve leak rate 1.3 × 10⁻⁴pa.l/s.(轴封为橡胶) 1.3 × 10⁻⁵pa.l/s.(轴封为波纹管) 适用温度: applicable temperature -25 ~ +80 (丁腈橡胶) -30 ~ +150 (氟橡胶) 气源压力: annoy pressure 0.4 ~ 0.6mpa 主要零件材料 <http://www.famen058.com> materials of main parts 阀体、阀盖、阀杆: 铝合金、碳钢或不锈钢 密封件: 丁腈橡胶、氟橡胶、波纹管(轴封)。 body, bonnet and stem: aluminium alloy, carbon steel or stainless steel sealing element: nbr, viton, bellows(shaft seal) construction fights(mm) 外形及连接尺寸(mm) overall and connection dimensions(mm) 快卸法兰连接 model 型号 dn d1 d a h b w 法兰标准 gdq-j10(b) 10 12.2 30 30 120 52 40 gb4982 gdq-j16(b) 16 17.2 30 40 140 58 40 gdq-j25(b) 25 26.2 40 50 150 58 40 gdq-j32(b) 32 34.2 55 58 158 58 40 gdq-j40(b) 40 41.2 55 65 183 75 50 gdq-j50(b) 50 52.2 75 70 190 75 50 活套法兰连接 model 型号 dn d do d2 a p h n- c dny 预抽口 法兰标准 gdq-j50 50 110 90 55 70 95 278 4- 9 gb6070 gdq-j63 63 130 110 68 88 108 360 4- 9 gdq-j80 80 145 125 85 98 133 379 8- 9 gdq-j100 100 165 145 105 108 159 394 8- 9 gdq-j(s)160 160 225 200 165 158 240 555 8- 11 dn40 gb4982 gdq-j(s)200 200 285 260 208 200 280 623 12- 11 dn50 gb6070 gdq-j(s)250 250 335 310 258 208 350 663 12- 11 dn63 gb6070 gdq-j(s)320 320 425 395 328 250 425 832 12- 14 dn80 gb6070 gdq-j(s)400 400 510 480 410 330 530 1120 16- 14 dn100 gb6070 gdq-j(s)500 500 610 580 510 360 630 1036 16- 14 dn125 gb6070 gdq-j(s)630 630 750 720 642 450 750 1415 20- 14 dn160 gb6070 gdq-j(s)800 800 920 880 815 530 920 1850 24- 14 dn200 gb6070 gdq-j(s)150 150 220 195 156 138 160 555 8- 12 dn40 gb4982 jb919 gdq-j(s)300 300 380 350 308 250 250 832 8- 14 dn80 gb6070 gdq-j(s)600 600 710 670 610 450 750 1415

12- 21 dn150 gb919 订货提供产品参数：gdq型气动高真空挡板阀 产品使用介质 产品工作温度
产品连接方式 产品使用压力 产品是否带附件以便我们选型报价
若已经由设计单位选定产品型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。 当使用的场合非常重要或
环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们上海吉迈阀门专家为您审核把关。