

# GD型高真空挡板阀~吉迈阀门-上海名牌厂家

产品名称	GD型高真空挡板阀~吉迈阀门-上海名牌厂家
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

## 产品详情

gd型高真空挡板阀 专业生产gd型高真空挡板阀价格低，型号全 产品说明 服务承诺 订货流程  
 上海吉迈阀门制造有限公司主要生产 gd型高真空挡板阀 也是国内真空阀门生产商之一。公司经营范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,从事货物及技术的进出口业务! 欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务!

gd型 - 高真空挡板阀 gd型高真空挡板阀[http://www.famen058.com/valve\\_product\\_197.html](http://www.famen058.com/valve_product_197.html) 用于接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。高真空挡板阀按轴封结构可分gd-j型橡胶轴封和gd-j(b)型波纹管轴封两种。按通导形式可分gd-j为角通型式, gd-s为带预抽口的三通型式。

gd high vacuum flapper valve gd high vacuum flapper valve is used to put through or cut off the airflow in vacuum pipeline. applicable medium can be pure air and noncorrosive gases. according to its shaft seal structure, high vacuum flapper valve is classified into gd-j rubber shaft seal type and gd-j(b)bellows shaft seal type. according to its put-through type, it is classified into gd-j angle type and gd-s three-way type with prepumping. 主要技术性能 main technical performance 适用范围: applicability 105 ~ 1.3 × 10<sup>-4</sup>pa(轴封为橡胶)

105 ~ 1.3 × 10<sup>-5</sup>pa(轴封为波纹管) 阀门漏率: valve leak rate 1.3 × 10<sup>-4</sup>pa.l/s.(轴封为橡胶)

1.3 × 10<sup>-5</sup>pa.l/s.(轴封为波纹管) 适用温度: applicable temperature -25 ~ +80 (丁腈橡胶)

-30 ~ +150 (氟橡胶) 主要零件材料 <http://www.famen058.com> materials of main parts

阀体、阀盖、阀杆: 铝合金、碳钢或不锈钢 密封件: 丁腈橡胶、氟橡胶、波纹管(轴封)。 body, bonnet and stem: aluminium alloy, carbon steel or stainless steel sealing element: nbr, viton, bellows(shaft seal)

construction fights(mm) 外形及连接尺寸(mm) overall and connection dimensions(mm) 快卸法兰连接 model 型号 dn d1 d a h p 法兰标准 gd-j10(b) 10 12.2 30 40 124.5 60 gb4982 gd-j16(b) 16 17.2 30 40 124.5 60 gd-j25(b) 25 26.2 40 50 134.5 78 gd-j32(b) 32 34.2 55 58 153 78 gd-j40(b) 40 41.2 55 65 160.5 78 gd-j50(b) 50 52.2 75 70 203 78

活套法兰连接 model 型号 dn d1 do d2 a p h n- c dny预抽口 法兰标准 gd-j50 50 110 90 55 70 78 203 4- 9 gb6070 gd-j63 63 130 110 68 88 160 380 4- 9 gd-j80 80 145 125 85 98 160 400 8- 9 gd-j100 100 165 145 105 108 160 420 8- 9 gd-j(s)160 160 225 200 165 158 160 575 8- 11 dn40 gb4982 gd-j(s)200 200 285 260 208 200 160 655 12- 11 dn50 gb6070 gd-j(s)250 250 335 310 258 208 250 690 12- 11 dn63 gb6070 gd-j(s)320 320 425 395 328 250 250 785 12- 14 dn80 gb6070 gd-j(s)150 150 220 195 156 138 160 575 8- 12 dn40 gb4982 jb919 gd-j(s)300 300 380 350 308 250 250 785 8- 14 dn80 gb6070 jb919

订货提供产品参数: gd型高真空挡板阀 产品使用介质 产品工作温度 产品连接方式

产品使用压力 产品是否带附件以便我们选型报价

若已经由设计单位选定产品型号, 请按产品型号直接向我司销售部订购。 当使用的场合非常重要或

环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们上海吉迈阀门专家为您审核把关。