

游艇 游轮 轮船 空气质量世界一流高压压缩机

产品名称	游艇 游轮 轮船 空气质量世界一流高压压缩机
公司名称	上海乐高压压缩机有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:GOHI 型号:lyw200/265
公司地址	上海市普陀区古浪路1570弄1号底层
联系电话	86-02151074658 15900600158

产品详情

20mpa船舶机械高压空气压缩机 / 30mpa船用设备高压空气压缩机 / 船配专用高压空气压缩机

产品构成

压缩机主机由精细进气滤芯、中心级冷却器、终极冷却器、中心级油水分离器、中心级压力安全阀组成。

p21过滤体系triplex® p21-过滤器的进一步改善。triplex长效滤芯，保压阀、单向阀和终极安全阀组成。

冷凝水排放是经过2个在p21过滤器和1个中心过滤器的排放阀手动排放冷凝水。将出口设于相对高的方位，以便下边能够放置冷凝水搜集桶。

技能参数：

排气量：100 l/min；压力：220/380 bar；功率：2.2-4.0 kw

一切类型：在机座的长度方向上用法兰固定机体，固定孔来绷紧v型皮带轮和固定发动机，经过v型皮带来股动发动机，通风器散热叶片有塑料涂层，装有吸附式望远镜支架发动机外侧也有塑料涂层。固定在机座上的手柄由弯管制成，便于拉拽（一端在发动机侧，一端是在散热器侧），4个橡胶底座（橡胶金属联络），依照德国din 477 规范和世界is规范2个充气管接口是世界规范接口。

1.供货按225-bar-型或许330-bar-型，由 225 bar改至330 bar要有附加费

2.配有一体化吸附式望远设备

* 储气罐充气在0 到200 bar之间，± 5%

** 充气时刻是指一升 0 到 200巴储气罐

产品说明：

上海乐高压缩机有限公司是国内高压空气压缩机制作公司，也是高压呼吸空气压缩机出产基地，主要商品有消防、潜水、矿井等呼吸充瓶用高压空气压缩机；气瓶、阀门、管件、精细外表、高压锅炉、各种压力容器以及cng轿车管路气密性检测、密封性实验、耐压实验用高压空气压缩机；上海乐高空气压缩机有限公司是一家专业从事中高压空气压缩机的出产、出售，集研制、制作、推广、售后、修理为一体的现代化技能型公司。排气量每分钟100---5000升，作业压力最高可达35mpa，机型分为便携式、担架式、移动式、固定式等。商品广泛用于消防、体育、石油、医药、船只、海洋工程、气密性检测、电力、燃气、精细仪器等范畴。为全球任何需求运用安全可靠气源的工业供给纯洁、安全、优质的压缩空气。

高压空气压缩机整个运行过程在无负荷运行时,必须先将各级排气阀、吸气阀拆下,当压缩机启动后,应该立即停止运作,检查各个部位是否存在不良反应,然后再次运转5min、30min或者4到8个小时,在运转前,都必须认真检查压缩机润滑情况;并且运转中的高温、油压以及摩擦部位的压缩机润滑状况都必须正常工作,并且运转中没有任何不良反应,没有松动现象。

在高压压缩机空气负荷运转中,也必须先安装空气滤清器,对起动压缩机进行吹洗。从整个吹洗过程开始,应该采用逐级联通的方式,直到整个空气干净洁净为止,但是每级吹洗时间都必须在半个小时以上;各级压力根据相关规定进行,对于没有规定的状况,一般按照1.5到2公斤每平方厘米的方式进行。当吹洗完毕后,应该立即拆下排气阀、吸气阀,在检查没有任何损坏的环境下放置到对应的位置。当升压运转到额定压力的四分之一时运转1个小时。在升压与压缩机运转中,必须没有任何不良反应,才能逐步提高压力,直到达到标准。而压缩介质一般不是压缩机,而是利用空气进行运转,并且最高的排气压力满足设备要求,没有规定时,也必须控制在250公斤每平方厘米。

4缸4级单动作活塞式压缩,最高排气压力为30mpa。精确活塞平衡,单件连杆设计。大排量,低转速,风冷无基础设计,多重v带驱动,飞溅润滑。装备齐全,为工业用户之理想选择

乐高的高压压缩机是根据世界上最严格的标准制造的,我们的最高压力达到400磅30mpa,我们的压缩机可压缩轻质气体,高爆炸性气体和毒性气体,我们的压缩机还可用于高纯度气体的压缩。

高压空气压缩机带有坚固的刚性底盘,便于移动。底盘由厚钢板制成,并通过结构件来加强。标准底盘带有叉车孔,便于移动。

高压空气压缩机为整体撬装式结构,此种结构来源于油田应用,经不断改良而适合于高压压缩机的要求。压缩机采用风冷气缸,高压压缩比,高效率。压缩机经平衡设计,振动小,不需要特别的基础,在某些场合,甚至可以在高密度橡胶衬垫上运行。

机组配有多重保护功能,包含排气温度高停机,低油压停机,末级排气压力高停机。

应该立即拆下排气阀、吸气阀,在检查没有任何损坏的环境下放置到对应的位置。当升压运转到额定压力的四分之一时运转1个小时。在升压与压缩机运转中,必须没有任何不良反应,才能逐步提高压力,直到达到标准。而压缩介质一般不是压缩机,而是利用空气进行运转,并且最高的排气压力满足设备要求,没有规定时,也必须控制在250公斤每平方厘米。

