

ADC/Pairgain UTU702 DSL

产品名称	ADC/Pairgain UTU702 DSL
公司名称	上海玄机唯妙电讯信息技术有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:ADC/Pairgain 型号:UTU702 类型:基带MODEM
公司地址	上海市金山区石化隆安路202号 - 2座
联系电话	400 820 5310 15692101119

产品详情

品牌	ADC/Pairgain	型号	UTU702
类型	基带MODEM	安装方式	外置
接口类型	V35	传输速率	2048Kbps
OEM	不可OEM	质保	一年

utu-702 e1 line termination unit/v.35/v.36/g.703/704接口可选, 非远端供电 卡式/台式higain-etsi rs(速率可选)是一种单线对hdsl(高比特率数字用户线)解决方案, 提供了可变速率和延伸距离的能力。在网络中采用一对双绞线即可达到速率从64 kbps-2 mbps的传输能力(另外还有一种运行于64kbps-256kbps之间的产品), 因此是一种经济实用的hdl产品。因为可通过软件进行升级无须更改硬件, 只需增加少许成本, 就可以提高带宽所以可取代目前市场上使用的基带调制解调器或idsn产品。

公共网络和专用网络中的广泛应用: 1、 nx64 kbps应用; 2、 远程局域网应用; 3、 电视会议; 4、 高速internet接入。业内领先的特性: 1、 整体建设成本降低: 单线对技术和灵活的、 速率可选的功能。2、 扩大传输距离: 传输距离超过8公里, 允许为更多的用户提供服务。3、 网络连接更为经济: 极具竞争力的定价。4、 对长期的投资保护: 根据网络变化动态改变线路速率或容量。5、 更强的网络管理能力: 使用基于终端和基于snmp的系统管理软件。6、 更高的性能: 线路速率高达2 mbps。 hdsl接口: 线路编码: 2b1q, 单线对; 线路速率: 128kbps-2mbps; 距离: 在0.5mm单线对电缆上超过8公里; 连接器: d9f(提供适配器); 保护: k.20,k.21。 数据接口: 类型: v.35,v.36,x.21,rs-530(软件可选); 数据速率: 64kbps-2.048mbps(64 kbps递增); 连接器: d25f(提供适配器); 符合标准: net 2。 性能监视和诊断: hdsl: 噪音容限, 脉冲衰减, es,uas; 告警: - 局端机架: 6种c型继电器告警连接, 包括严重告警、大小告警(均有可闻和可见两种); 环回:本地环回, 远端环回(v.54); 测试模式: prbs模式生成器和ber测试仪。