

PARADYNE百令达7975基带猫

产品名称	PARADYNE百令达7975基带猫
公司名称	上海玄机唯妙电讯信息技术有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区石化隆安路202号 - 2座
联系电话	400 820 5310 15692101119

产品详情

paradyne7975 二线v.35 4.3km/0.6mm/2m性能：提供长的传输距离，在0.44mm的线缆上可以一2mbps的速率传输4.5km或以125kbps的速率传输8km以上在一对或二对双绞线上提供完全的t1/e1或部分t1/e1（nx64kpbs）的功能并根据线路状况进行速率自适应提供snmp界面的网管系统，并支持hp、ibm、sun系统平台更有效的cap传输技术提供高级数据设备的即时接入支持与其他网络的无缝连接规格说明：设备型号hotwir 7975传输指标·有效载荷：最高达2.048mbps（支持nx64kpbs）·线路编码传输类型：cap 8/16/32/64/128，带trellis和viterbi编码的回波消除·字符速率及带宽：根据线路的不同而改变，对于2.048mbps字符速率=344kbauds,带宽：444khz(15%冗余带宽)·最大发送电平：15dbm；传输媒体：单对或双对无屏蔽双绞线；终端阻抗：135ohms用户界面·数据速率：2.048mbps,或者nx64kpbs·贞格式：hdb3或ami（dsx-1）·接口界面：7976：g.703，7975：eia-530，v.35网管系统·告警提示：重大告警，轻微告警，异常条件告警等·v.24终端接口（eia-232），vt100终端，独立式8针连接器·网管接口：10base-t(ieee 802.3)操作环境·温度：0~50摄氏度；相对湿度：5%~95%，非凝结。电源 -48vdc（±10%），独立式120/230vac（±10%）交流器（局端接48伏直流电，用户端接220伏交流电），尺寸长249mm,宽184mm,高38mm，认证 etsi etr 152测试环路，ul，fcc part15 class a，ansi，itu-t，vcci，cispr22。