百令达PARADYNE9788基带猫

产品名称	百令达PARADYNE9788基带猫
公司名称	上海玄机唯妙电讯信息技术有限公司
价格	6200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区石化隆安路202号 - 2座
联系电话	400 820 5310 15692101119

产品详情

paradyne hotwire m/hdsl9788用户端设备9788 dslam 插卡 2.048 mbps 多速率数字用户线系统(m/hdsl)为了更好 地满足用户的需求, paradyne公司在dsl领域又新推出了多速率高速数字用户线系统(m/hdsl)产品。 paradyne的m/hdsl在4线上更快和更有效地提供t1/e1和部分t1/e1(nx64 kbps)的服务。m/hdsl提供了无可比拟 的传输距离,甚至超出了先进的2线m/sdsl的传输距离。m/hdsl和m/sdsl产品都充分减少了系统的成本、复 杂度和占用nx64 kbps线路的时间,同时比其它2线或4线技术提供更远的环路距离。另外,抗干扰性比传 统提供服务的方式有明显的提高。hotwire m/hdsl系统可以在4线全双工线路上传输全部(最高达2.048mbps) 或部分t1/e1端口速率,传输距离决定于4线环路的状况。例如,使用0.5mm(24awg)双绞线对,128 kbps传输可达10公里以上(33,000英尺)。 hotwire m/hdsl产品能够接受桥接头,使得线对的选择和条件处理 更快,大大减少了实施难度。使用cap技术使得hotwire m/hdsl产品比其它4线hdsl产品在以下方面有更好的 表现:传输距离、抗干扰性、可靠性、与其它用户环路系统(包括电话、isdn、基于2b1q的hdsl和传统中 继e1服务)的共存性——指在同一捆中传输。由于m/hdsl系统具有很好的速率自适应能力,所以支持即 插即用的安装。例如,对于7985设备,设备首先同步到4线环路支持的最高线路速率,然后dte端口速率自 动配置成那个线路速率支持的最高的nx64 kbps.8种线路速率可选。在所有情况下,都会留下16 kbps用于网络管理功能,包括给远端设备下载固件。手动的配置选项可使hotwire m/hdsl设备设成任何nx64 kbps数据速率,来支持所有部分t1/e1服务速率。当必须维护时,自检会隔离错 误到模块级,用于快速查错。产品描述:新的hotwire m/hdsl产品可以用于paradyne的hotwire 88x0 / 86x0多服务dsl访问多路复用器 (dslam)。 hotwire 86x0 dslam是业界第一台可堆叠的dslam,独特的设计使得 传输提供商可以快速、容易、渐增地开展新的基于dsl的服务。 hotwire 88x0 dslam提供了这类产品中最高的端口密度,极好地利用了中心站点的空间。 hotwire 88x0/86x0同样可以支持hotwire

多虚拟线(mvl?)和高速非对称数字用户线,并可以和radsl在一起提供m/sdsl和m/hdsl服务。每块hotwire 878 x线路插卡可以为2个不同的客户提供m/hdsl服务。在m/hdsl线路另一端,每个客户有一台798x客户端设备。798x设备有三种不同的接口。通过7985的eia-530a(可配置成x.21,rs449,v.35)端口连接,客户可通过本地环路传输nx64kbps(最高达2.048 mbps)的数据。8786和8784 dslam插卡提供g.703/4和dsx-1网络端口。7986和7984客户端设备同样提供g.703/4和dsx-1网络端口。hotwire 878x/798x产品通过paradyne's openlane?dce manager来管理。dce manager

提供一系列全面的管理应用,使得用户可以方便地监视、配置和维护网络。