

DSH-2B2-04G迪普马压力阀

产品名称	DSH-2B2-04G迪普马压力阀
公司名称	武汉亿嘉隆机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区雄楚大道459号
联系电话	86-02787688933 18942921139

产品详情

dsh-2b2-04g迪普马压力阀 mzd型减压阀 阀是一种叠加式直动三通减压阀。通常当不工作时，阀处于开启状态，液压油可以从管路p1直流到管路p。rpce07-d4/12-24 rpce07-d4/12-24 rpce07-d4/12-24 rpce07-d4/12-24 rpce07-d4/12-24 rpce07-d4/12-24 rpce07-d4/12-24 该阀阀芯一端受管路p的压力，另一段受到调节弹簧作用力。当管路p的压力超过弹簧的设定值时，该阀关闭，知道管路p的压力减少到设定值为止。该阀泄漏流量小，具有很好的调整灵敏度。

武汉亿嘉隆机电设备有限公司 电话027-87584899 传真027-87688933 袁荣 13277916406
18971564403 刘菲 扣扣 752455694

rpce07-d4/12-24 迪普马液压泵 柱塞泵 叶片泵 gp1f0027r97f/10n-gp1r0027r97f/10n
gp3-0264r97f/20n叶片泵现货 pvd35h/30现货 vppm-6l-l-1-n18-0l2h-v1n-s1 vppm-029pcm-
l00s/10n000迪普马液压元件 vppm-073pc-r55s/10n000现货 vppm-046pc-r55s/10n000 vppm-029pqc-
r55s/10n000 vppm-029pc-r55s/10n000 vppm-6l-l-1-n18-0l6h-v1n-s1 vppm-6l-l-1-n18-0l10h-v1n-s1 vppm-6l-
l-1-n18-0l2h-a4n-s1 vppm-6l-l-1-n18-0l6h-a4n-s1 vppm-6l-l-1-n18-0l10h-a4n-s1 vppm-6l-l-1-n18-0l2h-v1n
vppm-6l-l-1-n18-0l6h-v1n vppm-6l-l-1-n18-0l10h-v1n vppm-6l-l-1-n18-0l2h-a4n vppm-6l-l-1-n18-0l6h-a4n
vppm-6l-l-1-n18-0l10h-a4n vppm-6l-l-1-g18-0l2h-v1n-s1 vppm-6l-l-1-g18-0l6h-v1n-s1 vppm-6l-l-1-g18-0l10h-v1n-
s1 mzd2/50 mzd2/a/50 mzd3/50 mzd3/a/50 mzd3/b/50 mzd4/50 mzd5/50 mers-d/50 mers-rd/50 mers-sa/50 mers-
sb/50 rq4m5-d/51 rq4m5-dt/51 rq4m5-sat/51 rq4m5-sp/51 rq4m6-d/51 rq4m6-dt/51 rq4m6-sat/51 rq4m6-sp/51
ds5-rk/12n-a230k1 ds5-s1/12n-a230k1 ds5-s1/12n-d24k1 ds5-s2/12n-a230k1 ds5-s2/12n-d24k1 ds5-s3/12n-a230k1
ds5-s3/12n-d24k1 ds5-s4/12n-d24k1 ds5-s20/12n-d24k1 ds5-ta/12n-a230k1 ds5-ta02/12n-d24k1 ds5-ta/12n-d24k1
迪普马补偿式比例流量阀（压力继电器）当液压回路中的系统压力，油液温度发生变化时，
调速阀具有压力和温度补偿功能，使流量不受影响，保持恒定。安装尺寸：cetop 03 工作压力等级：250
bar 最大流量：1.5-4-8026-25 l/min pst2/21n-k1/k psp2/21n-k1/k psp4/21n-k1-k pst4/21n-k1-k psp6/21n-k1-k
pst6/21n-k1-k pst8/21n-k1-k psp8/21n-k1-k 迪普马直动式比例压力阀
直动式，g型为集成放大器阀，j型为闭环性集成放大器比例阀，安装尺寸：cetop 03
工作压力等级：70-140-210-350bar 最大流量：51/min 常规型号：pred3-210/10n-d12k1 pred3-350/10n-d12k1
pred3-070/10v-d12k1 pred3-140/10v-d12k1 pred3-210/10v-d12k1 pred3-350/10v-d12k1 pred3-070/10n-d24k1
pred3-140/10n-d24k1 pred3-210/10n-d24k1 pred3-350/10n-d24k1 pred3-070/10v-d24k1 pred3-140/10v-d24k1
pred3-210/10v-d24k1 pred3-350/10v-d24k1 tel：021-60512090 迪普马叠加式溢流阀：

三种安装尺寸，多种控制方式， mcd型阀，直动式 安装尺寸:cetop 03 压力等级：25-70-140-210-350bar
最大流量：50 l/min mcd4-sp/51n mcd5-d/51n mcd5-dt/51n mcd5-sb/51n mcd5-sbt/51n mcd5-sp/51n
mcd6-d/51n mcd6-sbt/51n mcd6-sp/51n mrq型阀 先导式控制 安装尺寸:cetop 03 压力等级：70-140-210-350bar
最大流量：75 l/min mrq4-sp/m1/51 rq4m型阀 安装尺寸:cetop 05 压力等级：70-140-210-320bar
最大流量：100 l/min rq4m4-sp/51 rq4m5-d/51 rq4m5-sp/51 迪普玛叠加式节流阀
三种安装尺寸，可单向控制液压回路中a，b路的流速。 mers型阀 安装尺寸：cetop 03 压力等级：350bar
最大流量：50 l/min 常用型号： mers-d/50 mers-rd/50 mers-sa/50