

# 外墙透明防水胶|河南中铝聚能防水涂料厂家

产品名称	外墙透明防水胶 河南中铝聚能防水涂料厂家
公司名称	河南聚能工程材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:中铝聚能
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环国家大学科技园东区
联系电话	13838208374 15514532111

## 产品详情

### 外墙透明防水胶

采用特种高分子共聚物为基料,经多种改性助剂研制而成的新型防水涂膜胶(透明),微乳白粘稠液体。该产品具有成膜性、柔韧、耐磨、透气性和优异的耐候性。可直接涂刷于墙面瓷砖、石材、水泥混凝土等基层上,不起皮、粉化,防止水泥反碱,有效防止基材的渗水现象,使用寿命长,为增强墙面的耐久性提供了可靠的保障,属水性环保产品。

### 产品特点

- 1、涂层无色、透明、涂覆后不会破坏原墙面装饰效果,不会出现变黄、沾尘、沾灰等现象。
- 2、耐热、耐紫外线、耐臭氧、耐酸碱,耐候性适应范围宽;掺加特种改性剂,表面活性剂。
- 3、涂膜具有较好的成膜性,粘接力强、坚韧能抵抗基层变形开裂时所产生的应力。
- 4、以水为分散介质,不燃、无毒、无味、不污染环境、属环保产品。
- 5、冷施工,操作安全,施工方便,可直接喷、涂、刷、刮在墙面上。
- 6、成膜具微孔透气性,适用南方潮湿气候的热蒸发,且不鼓动。
- 7、用量少,造价便宜。

### 适用范围

- 1、各种建筑物的外墙墙面渗漏的防水修补、墙砖、大理石、花岗石、水泥基等无机材料的防腐蚀、防水抗渗涂膜。
- 2、水泥、陶瓷、玻璃等无机材料的防腐蚀、防水涂装。

3、面底层，新旧屋面墙体、新旧地下室、卫生间、浴池、停车平台、停车平台、游泳池、人防工程抗渗防潮、异型结构、复杂部位等饰面防水（防腐）防腐。

### 基面处理

- 1、表面必须平整、坚实、干净、无油污、无灰尘以及其他松动物。
- 2、明显的空隙和砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平、尖锐的过缘应除去。
- 3、预先润湿底材至无积水为准。
- 4、新浇注的混凝土应有一定的干固养护时间，防止混凝土干缩造成影响。
- 5、旧的混凝土面必须先用清水冲洗干净，晾干后涂刷

### 施工方法

1、外墙瓷面砖防水：基面彻底清洗、干燥、无油无尘、修补裂缝消除蜂窝麻面，采用手工刷涂或采用高压雾气喷涂，以浸透全面覆盖为度。2、水泥基混凝土：游泳池、基础面要密实牢固、干燥。凹凸不平及裂缝处，需要批刮防水腻子。一般涂刷2-3遍即可，涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍，且涂刷方向应纵横交错。各层之间的间隔时间以前一层涂膜干固不粘为准，大涂装间隔时间不得超过36小时。材料的接缝处，直接涂布即可。如遇阴雨潮湿环境，则不宜施工。3、防水层施工完毕后，应认真检查整个工程的各个部分，特别是外墙瓷砖缝隙更要认真检查，涂层不应有漏刷、分层、翘边、裂纹等现象。发现问题要查明原因，并及时修复。

### 注意事项

- 1、施工中应确保本品完全覆盖基面，养护24小时后方可进行其他作业。
- 2、在对耐磨性要求较高的场合如人行通道，需加硬化层以保护膜层不受破坏

### 参考用量

透明防水胶1kg可涂4-6平米

### 包装贮存

贮存：材料应密封储存在阴凉通风处，保质期12个月；

执行标准：jc/t474-2008；

产品包装有5kg/桶、10kg/桶、20kg/桶。

销售热线：13838208374 李先生