

## XPS 保温板专用界面处理剂

产品名称	XPS 保温板专用界面处理剂
公司名称	上海匡泰建筑材料科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号: SJ-900 品牌: 上建
公司地址	中国 上海 上海市浦东新区 永泰路与三林路交叉口
联系电话	86-021-13382212172 13382212172

## 产品详情

型号 SJ-900 品牌 上建

上海,无锡,合肥三地均设工厂. 市内免费送货,一件也批发.

我们一直在寻找一种平衡点,使我们的经销商及广大客户群的利益点达到最顶点.所以我们能够让客户在寻求优质产品的同时能够以低廉的价格实现.

请不要怀疑我们的品质.我们致力于建材行业十余年.有着丰富的生产和施工经验,得到了广大建筑单位及批发商的好评.请不要怀疑我们的价格.我们打破传统的建材暴利的潜规则,还优惠于客户,还品质于工程,还福利于社会.本公司为了使更多的客户享受到这一便利,我们在上海,无锡,合肥三地均开设工厂.可以为客户朋友们就近供货.这既是一种责任的体现,更是一种实力的体现.

>>产品图片<<

本产品主要用于聚苯乙烯泡沫塑料板（挤塑板）的表面处理，具有高粘结强度，对聚苯板无不良作用，与粘结胶浆及抹灰胶浆均有良好的配伍性，能很好的缓冲不同基层产生的伸缩应力作用，具有良好的耐老化性及抗渗性，该产品可直接使用，也可以少量兑水使用。

典型特征：序号项目 指标1外观白色乳液2固体含量（wt%） $23 \pm 2$ 3pH值

7-94粘度（3#60r/min）50-1000xps保温板专用界面剂是由丙烯酸酯、腈类、马来酸酯类等单体，以及进口功能性单体经特殊工艺自交联而成的阴离子型乳液。具有极强的耐酸耐碱，对挤塑板有很好的初粘性和渗透性，具有较强的附着性和耐水性。也可用于外墙保温砂浆,提高砂浆的承载、粘接、抗折和抗压强度。二、技术指标

三、 配比方法 配制保温砂浆方法：浓缩型可按1.5份乳液、3.5份水、5份水泥砂料进行拌和使用。通用型可按2份乳液、3份水、5份水泥砂料进行拌和使用。

具体配比可随客户实际要求调整。四、 包装及贮存 包装为50kg。 本品应存放在 -5 - 30 室内。避免阳光直射,尽量避免长时间暴露在空气中引起水份挥发,以防结皮。

贮存期正常情况下为壹年五、 安全性

本品无毒性、无腐蚀性、不燃烧，属水性物质，非危险品。

项目	指标
外观	微泛白色液体
容器中状态	无结块、均匀
施工性	批涂无障碍
拉伸粘结强度(与xps板) mpa	0.10,或破坏发生在xps板中
低温储存稳定性	-5 冷冻4h 无变化,刮涂无困难

联系人:张经理 13382212172