

# 优质砂加气砌筑专用粘结剂 砌筑砂浆

产品名称	优质砂加气砌筑专用粘结剂 砌筑砂浆
公司名称	上海匡泰建筑材料科技发展有限公司
价格	550.00/件
规格参数	品种:混合砂浆 产地:无锡 品牌:上建
公司地址	中国 上海 上海市浦东新区 永泰路与三林路交叉口
联系电话	86-021-13382212172 13382212172

## 产品详情

品种	混合砂浆	产地	无锡
品牌	上建	类别	砌筑砂浆
型号	SJ-404	包装规格	40 (kg)
外观	粉状	储存期	12

无锡,上海,合肥三地均设工厂,辐射江浙皖沪地区.市内免费送货,一件也批发。联系人:张先生  
13956089610

们一直在寻找一种平衡点,使我们的经销商及广大客户群的利益点达到最顶点.所以我们能够让客户在寻求优质产品的同时能够以低廉的价格实现. 请不要怀疑我们的品质.我们致力于建材行业十余年.有着丰富的生产和施工经验,得到了广大建筑单位及批发商的好评.请不要怀疑我们的价格.我们打破传统的建材暴利的潜规则,还优惠于客户,还品质于工程,还福利于社会.本公司为了使更多的客户享受到这一便利,我们在上海,无锡,合肥三地均开设工厂.可以为客户朋友们就近供货.这既是一种责任的体现,更是一种实力的体现.

一,产品介绍：砂加气砌筑专用粘结剂是以水泥为基材,精选级配骨料,掺和料以高分子改性剂经科学配方的轻质砖砌筑用砂浆用料,现场使用只需要加水搅拌.具有与轻质砖极好的粘结性能和极佳的操作施工性能,较长的晾置放时间.广泛用于多孔、轻质、高吸水材料的基面砌筑。

二, 产品性能特点：具有强度适宜与砂加气砌块相匹配，施工性能极佳，适用镟涂操作。同时适合室内外场所，满足工业民用建筑。

三、使用范围：适用于砂加气混凝土砌块的砌筑。室内外轻质的装饰工程场所。室外外施工后24小时内不能淋雨。并应在轻质砖砌筑砂浆施工约24小时后进行粉光砂浆施工。

四、混合：50kg本品加水约14kg搅拌成稠糊状，静置5分钟，使用前再搅拌。加水量会随天气、温度等外

界条件而变化。一次搅拌量应在2小时内施工完的量为宜。

五、用量：按底层砂浆3--5mm施工厚度计算，每平方轻质砖施工面积的砂浆施工用量约为3.0--5kg。具体用量按砌块的尺寸不同。

六、包装及贮存：50kg纸袋包装。未开封保存阴凉干燥处：12个月

注意事项：

1、施工温度5 ~ 35 ，施工过程中应避免雨淋。2、拌好的物料应在1.5小时内用完，忌再次搅拌或加入其他材料搅拌。