

低温电磁阀 液氮低温电磁阀

产品名称	低温电磁阀 液氮低温电磁阀
公司名称	上海台鸣电磁阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区望园路2165号 http://www.tmf8.com
联系电话	021-57568566 15800939371

产品详情

低温电磁阀

产品用途：

本电磁阀系列，适用于中性纯净气体或液体，尤其是空气、水、热水、煤气天然气、柴油等管路的控制系统；广泛应用于矿山设备、切割设备、洗涤设备、机械制造、能源生物、医疗及环保水处理等行业中。

低温电磁阀主要技术参数：

产品规格：dn0.5~dn200

阀体材质：不锈钢

适用介质：油、蒸汽、腐蚀流体等

流通流体温度：-200~+450

介质压力：0.2~30mpa

防护性能：防水、防爆、防腐

控制方式：常闭、常开

电源电压：dc12~127v ac36~380v

连接方式：内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

泄漏量：零

低温电磁阀结构特点：

现场可自由安装；动作响应迅速；阀体采用热锻成型工艺、外型美观

采用原装密封材料，寿命是同类产品十倍

数控机床加工，确保电磁阀的精度与可靠性

采用专门塑封线圈，提高阀的可靠性并能防水、防潮

液体、气体、油品可混合使用，提高阀的使用范围

低温电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通。

当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止。

当线圈断电时，主阀口打开，介质流通。

注：出口端压力大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀或订制自带止回功能的阀。

上海台鸣电磁阀有限公司

联系人：陈艺龙 15800939371

联系电话：021-57568566 qq：971818290