

# 高效弹性防水膜（宝）高级防水 防潮 抗渗砂浆

产品名称	高效弹性防水膜（宝）高级防水 防潮 抗渗砂浆
公司名称	上海匡泰建筑材料科技发展有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品种:混合砂浆 产地:上海 品牌:上建
公司地址	中国 上海 上海市浦东新区 永泰路与三林路交叉口
联系电话	86-021-13382212172 13382212172

## 产品详情

品种	混合砂浆	产地	上海
品牌	上建	类别	砌筑砂浆
型号	SJ-608	包装规格	40 ( kg )
外观	粉末	搅拌时间	0.3 ( h )
储存期	半年		

无锡,合肥,上海,三地市内均免费送货上门,一件也批发,量大从优! 联系人:张经理13382212172

我们一直在寻找一种平衡点,使我们的经销商及广大客户群的利益点达到最顶点.所以我们能够让客户在寻求优质产品的同时能够以低廉的价格实现.请不要怀疑我们的品质.我们致力于建材行业十余年.有着丰富的生产和施工经验,得到了广大建筑单位及批发商的好评.请不要怀疑我们的价格.我们打破传统的建材暴利的潜规则,还优惠于客户,还品质于工程,还福利于社会.本公司为了使更多的客户享受到这一便利,我们在上海,无锡,合肥三地均开设工厂.可以为客户朋友们就近供货.这既是一种责任的体现,更是一种实力的体现.

### 一，用途：

sj-600弹性防水膜（宝）是一种刚柔结合的无机新型防水、防潮、抗渗材料。具有一定的柔韧性及高抗渗水性，不燃、耐冻、透气、无毒、可湿施工，与基面粘结牢固，不起壳，使用寿命长，耐老化性能等优点。特别适用于地下室，游泳池，卫生间，水箱等需要防水处理的部位。是一种符合环保要求的新型绿色防水材料。

### 二，使用方法：

1. 基层表面应无灰尘、无油腻及其他沾污物。
2. 用水将防水膜（宝）拌匀成厚糊状，水灰比约1：3.5，拌匀后的料应在3-4小时内用完。
3. 用泥板将拌匀的防水膜（宝）抹在基层表面，如地下室防水需要抹2-3次，每次时间间隔约4小时左右，因气温而异，总厚度约3.5mm-4mm.

### 三，推荐用量：

视基层平整度及应用部位有关，一般每平方米约3—5公斤。

### 四，包装及注意事项：

1. 包装：40kg复合纸袋。
2. 下雨时，请勿施工：施工温度在5℃以上。
3. 贮存期约为6个月（密封状态下）。