合肥手动洛氏硬度计销售，洛氏硬度计

产品名称	合肥手动洛氏硬度计销售，洛氏硬度计
公司名称	合肥信测仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:济南 型号:HR150 试验力:588N、980N、1471N
公司地址	合肥市瑶海区临泉路东升花园B座1605室
联系电话	0551-64314151 15956907376

产品详情

手动洛氏硬度计hr150a hrb hrc

产品介绍：

hr-150a型手动洛氏硬度计操作简便，使用范围广，无需电源，具有良好的经济性和实用性等特点。适用于硬质合金、淬火钢、退火钢、碳钢、合金钢、铸铁、有色金属等材料的洛氏硬度检测，可广泛应用于计量、机械制造、冶金、建材、科研与生产等行业和场所。

规格参数：

项目名称	技术参数
初试验力	98n
总试验力	588n、980n、1471n
加荷方式	手动加荷

试验力保持时间	1～60s（可调）
洛氏标尺	hra、hrb、hrc、hrd、hre、hrf、hrg、hrh、hrk
读数方式	表盘式
测量范围	20～70hrc、20～100hrb、20～88hra
分辨率	0.5hr
试件允许最大高度	170mm（可定制到400mm）
压头中心到机身距离	165mm
执行标准、检定规程	gb/t230、jjg112、iso6508、bsen10109、astm e-18
外形尺寸	466×246×625mm(长×宽×高)
重量	85kg